



ECOFLOW RIVER PRO BATTERIA PORTATILE 1,2KW RICARICA SOLARE

Product description:

ECOFLOW RIVER PRO BATTERIA PORTATILE 1,2KW

La Batteria portatile ECOFLOW RIVER PRO è una pratica soluzione per avere accesso, ad una fonte di energia leggera, potente e con zero emissioni di CO2.

ECOFLOW RIVER PRO è incredibilmente piccolo e leggero, è possibile trasportarlo in mano o in uno zaino. Con una potenza di 600 W (1200 W di picco), La Batteria portatile è ideale per il 99% dei dispositivi.

Con la tecnologia X-Stream brevettata da EcoFlow, l'inverter intelligente consente una ricarica rapida che richiede meno di un'ora per passare dallo 0% all'80% e si ricarica completamente in 1,6 ore da una presa a muro CA. È possibile passare a una condizione di ricarica più silenziosa attivando lo stato "Quiet Charging" sull'APP.

Potrete controllare la vostra batteria ECOFLOW tramite telefono con l'app dedicata, sia per Android che per iOS, di facile installazione, presenta una guida sul corretto utilizzo.

La Batteria RIVER PRO può essere ricaricato completamente dal pannello solare in 3-6 ore se si utilizzano due pannelli EF 110W o in 4,8-9,6 ore se si utilizza un pannello EF 160W, a seconda delle condizioni di luce solare. Il regolatore MPPT EcoFlow RIVER PRO assicura una velocità di ricarica rapida del pannello solare utilizzando la tensione a circuito aperto: 10-25V/ 12A, 200W in ingresso.

La batteria portatile ha un'uscita a onda sinusoidale pura di 600W e può alimentare alcuni dispositivi fino a 1800W con la modalità X-Boost attivata, che consente di alimentare circa l'80% dei dispositivi essenziali come elettrodomestici da cucina e utensili per il fai-da-te. Per un utilizzo ottimale del prodotto, si consiglia di utilizzare dispositivi con potenza inferiore a 1200W.





CARATTERISTICHE TECNICHE ECOFLOW RIVER PRO:

INGRESSI

Tensione di carica AC: 220-240 Vca
Potenza di carica AC: 660 W
Ingresso solare: 200 W, 11-25 Vdc 12A
Ingresso caricabatterie auto: 12 V 8 A

USCITE

n°2 uscite AC Schuko: 0.6 KW continuo, 1.2 KW picco, 220 Vca, 50 Hz
n°2 USB-A: 12 W per porta, 5 Vcc, 2,4 A
n°1 USB-A ricarica rapida: 18 W 5 Vcc, 2,4 A / 9V CC, 2 A / 12 Vcc, 1,5 A
n°1 USB-C: 100 W 5/9/12/15/20 Vcc, 5 A
n°1 uscita auto: 136 W 12,6 Vcc, 10 A
n°2 uscite DC5521: 12,6 Vcc, 3 A

INFORMAZIONI GENERALI

Connettore solare: MC4
Capacità: 720 Wh
Tipo di cella: LFP
Ciclo di vita: 800 cicli
Larghezza: 289 mm
Lunghezza: 180 mm
Altezza: 235 mm
Peso: 7.6 kg

Cerchi una batteria portatile con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle Batterie portatili e Gruppi di continuità di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 1.2
Potenza uso continuativo monofase (KW): 0.6
Potenza massima monofase (KVA): 1.2
Potenza massima trifase (KW): 0.6
Capacità batterie (Wh): 770
Lunghezza (mm): 289





Larghezza (mm): 180

Altezza (mm): 235

Peso (Kg): 7.6

Video: UWk7N22k-WE

Ingressi: Potenza di carica AC: 660 W / Ingresso solare: 200 W, 11-39 Vdc 8A / Ingresso
caricabatterie auto: 12 V/24 Vdc 8 A

Uscite: 2 x uscite AC / 2 x uscite USB-A: 5 Vdc, 2,4 A / 1 x USB-A ricarica rapida: 5V, 2,4A - 9V,
2A - 12V, 1,5A / 1 x USB-C: 5-9-12-15-20V, 5A / 1 x uscita auto: 12,6 VCC, 10 A / 2 x Uscita
DC5521: 13,6Vcc, 3A

Durata di vita: 800

