



ZIPWAKE KIT BOX 450S CHINE SISTEMA DI CONTROLLO DINAMICO ASSETTO PER IMBARCAZIONI

Product description:

ZIPWAKE KIT BOX 450S CHINE SISTEMA DI CONTROLLO DINAMICO ASSETTO PER IMBARCAZIONI

Un'alternativa migliore agli ingombranti sistemi di trim tab, Zipwake è un sistema di controllo dell'assetto a regolazione automatica e ad azione rapida per imbarcazioni plananti e semiplananti.

I sistemi di controllo dell'assetto dinamico Zipwake sono disponibili nella Serie "S" per le imbarcazioni più piccole e nella Serie "E" per le imbarcazioni più grandi, ciascuna in diverse versioni.

I kit di assetto di base della Serie "S", illustrati in questa scheda prodotto, sono adatti a imbarcazioni da 20 a 40 piedi con chine rigido e una velocità di crociera compresa tra 15 e 60 nodi. Includono (2) lame di intercettazione dello chine in due misure a scelta: 12" o 18".

Gli intercettatori di chine forniscono un mezzo unico per massimizzare il controllo del movimento di beccheggio e rollio, utilizzando le superfici più esterne del fondo dello scafo per ottenere la massima leva nella generazione di portanza.

Di norma, l'effetto di portanza di un intercettatore chine corrisponde a quello di un intercettatore diritto di taglia superiore montato appena a bordo della chine dello scafo, il che li rende la scelta migliore quando si selezionano gli intercettatori.

Gli intercettatori chine sono particolarmente utili quando lo spazio sullo specchio di poppa è limitato a monte dei fuoribordo o degli sterndrive.





Sono disponibili due misure di kit Chine: con lame di intercettazione da 12" o da 18". Scegliere la misura in base allo spazio disponibile sullo specchio di poppa in corrispondenza della chine dello scafo per il montaggio.

I kit Zipwake sono completi di tutto il necessario, compresa una coppia di intercettatori ad azione rapida e tutti i componenti e il software necessari per il controllo dell'assetto in tempo reale*.

Qualsiasi installazione di base può essere ampliata con un massimo di due coppie di intercettatori Serie S, per un totale di sei intercettatori senza bisogno di connettori o alimentazione aggiuntivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE ZIPWAKE KIT BOX 450S CHINE

Tensione: 12/24V DC

Tipo di intercettatore: Chine

Velocità massima dell'imbarcazione: 60 nodi

Velocità di spostamento della lama: 0,8"/sec

Connettore del cavo: M12, circolare a 5 pin

Diametro del connettore del cavo: 14,5 mm

Potenza assorbita: 25W Max

Grado di impermeabilità: IP68

Temperatura di funzionamento: 0° - 40° C

Corsa della lama: 30 mm

Lunghezza imbarcazione: 65 - 130 m

Lunghezza dell'intercettatore: 457,2 mm

Peso dell'intercettatore: 30,90 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare tutti i prodotti della linea ZipWake o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tensione (V): 12 - 24

Lunghezza (mm): 450

Tipo di prodotto: Sistema Dinamico Controllo Assetto Imbarcazioni

Peso (Kg): 30

Video: -E1WngJGVcg

