



TECNOGEN TENAK MI 17 TK

Product description:

La serie TENAX comprende gruppi elettrogeni diesel, 1500 giri/minuto, raffreddati ad acqua o ad aria, con potenze da 5,5 a 2255 kVA max, eroganti tensione trifase 400/230 V.

Disponibili sia in versione aperta su base che in versione super silenziosa, sono allestiti con motori industriali Perkins, John Deere, Iveco Aifo o Lombardini ed alternatori di primarie marche mondiali, quali Leroy Somer, Stamford, Mecc Alte o Marelli.

Le cofanature, progettate per garantire un eccellente livello di insonorizzazione ed un ottimale raffreddamento del motore, sono interamente realizzate in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciate con polveri poliestere, risultando praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici. Per le loro caratteristiche queste macchine risultano particolarmente adatte all'uso continuativo in ambito industriale e, nelle versioni super silenziate, per le applicazioni con quadro ad intervento automatico nel settore civile. Sono inoltre disponibili, a richiesta, allestimenti con diverse motorizzazioni, fra le quali Cummins, Volvo, Deutz e Mitsubishi.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.2

Potenza massima trifase (KVA): 16.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: MITSUBISHI S4L261SD

Giri motore (giri/min): 1500





Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1649
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Consumo (L/h): 3.3
Lunghezza (mm): 1500
Larghezza (mm): 750
Altezza (mm): 1300
Peso a secco (Kg): 400
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Digital AVR
Marca Motore: Mitsubishi

