



CGM 3000 SE GENERATORE 3KVA MONOFASE STAGEV AVR AVVIAMENTO ELETTRICO

Product description:

CGM 3000 SE GENERATORE 3KVA MONOFASE STAGEV AVR AVVIAMENTO ELETTRICO

CGM 3000 SE generatore monofase è dotato di motore a Benzina STAGEV, è capace di erogare una potenza massima di 3KVA, con carrello di trasporto in dotazione standard, completo di regolatore di tensione AVR.

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante e un serbatoio estremamente capiente, capace di contenere fino a 15l, grazie a queste caratteristiche il generatore garantisce un'autonomia di 10 ore al 75% del carico.

CGM 3000 SE grazie ai suoi soli 48kg e ad una scocca dotata di manici e ruote, sarà estremamente facile la movimentazione e l'impiego per qualsiasi attività vogliate destinare questo generatore.

Il generatore CGM 3000 SE è dotato di un quadro elettrico frontale composto da 2 prese Schuko 230V con onda sinusoidale pura, protezione termica, contaore una presa a 12 in corrente continua.

Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore benzina StageV che permette di erogare una potenza massima di 3 KVA.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il generatore CGM 3000 SE è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e





garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

REGOLATORE DI TENSIONE AVR

Lo scopo del' AVR, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l' uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale. Se il carico è invece capacitivo, la corrente fa da magnetizzante per l'induttore causando un aumento della tensione in uscita, e l'AVR interviene riducendo la corrente di eccitazione

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 3000 SE:

Tipo di fase: Monofase
Potenza continuo: 2.8 KVA / 2.8 KW
Potenza massima: 3 KVA / 3 KW
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: CGM 7 HP
Giri motore: 3000 giri/min
Normativa emissioni: StageV
Avviamento: Elettrico
Regolatore di tensione: AVR
Consumo: 1.2 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 15 Lt
Autonomia: 10 h al 75% del carico
Lunghezza: 600 mm
Larghezza: 440 mm
Altezza: 440 mm
Peso: 48,6 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori CGM o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi, il colore del gruppo può variare in base alla disponibilità.

Product features:

Tipo fase: Monofase





Potenza massima monofase (KW): 3
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.8
Potenza massima monofase (KVA): 3
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.8
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 Schuko + 12 V
Motore: CGM 7 HP
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 212
Numero cilindri: 1
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, con spazzole
Capacità serbatoio carburante (L): 15
Consumo (L/h): 1.5 al 75% del carico
Autonomia (h): 10 al 75% del carico
Lunghezza (mm): 600
Larghezza (mm): 440
Altezza (mm): 440
Peso a secco (Kg): 48.6
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR

