



# GENSET MPM 9/310 I-Y MOTOSALDATRICE 8 KVA TRIFASE

**Product price:**

**7.960,00 € tax excluded**

## **Product description:**

GENSET MPM 9/310 I-Y MOTOSALDATRICE 8 KVA TRIFASE

GENSET MPM 9/310 I-Y è una motosaldatrice monofase/trifase con motore Yanmar 3TNM72 alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 8KVA.

Compatta e resistente, grazie al basamento forcabile e al pratico gancio di sollevamento centrale, è adatta per spostamenti frequenti. GENSET MPM 9/310 I-Y è una motosaldatrice supersilenziata con una carenatura compatta, adatta per una vasta gamma di applicazioni tra le quali la costruzione di strutture metalliche, di oleodotti e l'utilizzo nei cantieri.

Equipaggiata con motore Yanmar 3000 giri/min e logica di controllo a bordo, è predisposta per il funzionamento con comando a distanza. Alternatore asincrono per una migliore qualità della corrente di saldatura, forma d'onda pulita e priva di distorsioni. Come tutte le motosaldatrici GenSet è progettata per uso contemporaneo alla generazione, il suo design semplice e smart è pensato per un comodo utilizzo.

## **DOTAZIONI DI SERIE**

- Selettore arco Forzato
- Presa per comando a distanza
- Logica con display digitale
- Dispositivo arresto automatico motore
- Indicatore livello carburante
- Batteria d'avviamento
- Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di carico
- Pulsante stop d'emergenza
- Presa trifase 400V - 32A
- Presa monofase 230V - 32A
- Presa monofase 230V - 16A





Protezioni per uscite di potenza  
Interruttore differenziale (ELCB)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MPM 9/310 I-Y:

Tipo di fase: Monofase / Trifase  
Potenza trifase Massima: 8 KVA / 6.4 KW  
Potenza monofase Massima: 2.7 KVA / 2.16 KW  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Yanmar 3TNM72  
Carburante: Diesel  
Normativa emissioni: Non Emissionato  
Giri motore: 3000 giri/min  
Avviamento: Elettrico  
Campo di regolazione: 30A - 300A  
Saldatura CC: Regolazione Corrente Elettronica  
Intermittenza al 60%: 270A - 31V  
Tensione di innesco: 70 Vcc  
Diametro max. elettrodo: 6 mm  
Capacità serbatoio: 30 l  
Consumo carburante: 5.1 Lt/h 70 % del carico  
Autonomia: 5.8 h a 70 % del carico  
Pressione acustica: 99 dB(A) | 70 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 1408 mm  
Larghezza: 532 mm  
Altezza: 1015 mm  
Peso a secco: 385 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle Motosaldatrici GENSET o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 2.16  
Potenza massima monofase (KVA): 2.7  
Potenza massima trifase (KW): 6.4  
Potenza massima trifase (KVA): 8  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50





Motore: Yanmar 3TNM72  
Normativa Emissioni : Non Emissionato  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Alternatore: Asincrono  
Tensione d'innescio (V): 70  
Capacità serbatoio carburante (L): 30  
Consumo (L/h): 5.1 at 70 % of the load  
Autonomia (h): 5.8 at 70 % of the load  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1408  
Larghezza (mm): 532  
Altezza (mm): 1015  
Peso a secco (Kg): 385  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Marca Motore: Yanmar

