



VITRIFRIGO MACS 12000 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO POMPA DI CALORE 12000 BTU/h

Product price:

1.601,38 € tax excluded

Product description:

VITRIFRIGO MACS12000 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO POMPA DI CALORE 12000 BTU/h

VITRIFRIGO MACS12000 CLIMATIZZATORE nautico con pompa di calore in unità monoblocco adatto per l'utilizzo su imbarcazione, con capacità raffreddamento di 12000 BTU/h.

VITRIFRIGO MACS12000 CLIMATIZZATORE Nautico è stato progettato per garantire il massimo comfort e benessere a bordo, anche in condizioni climatiche estreme. La capacità di raffreddamento di Vitrifrigo MACS12000 CLIMATIZZATORE Nautico è di 12.000 BTU/h, il che significa che è in grado di raffreddare un'area di circa 20-25 metri quadrati. La macchina è dotata di un compressore a bordo, che garantisce una maggiore efficienza energetica e un funzionamento più silenzioso rispetto ad altre unità di condizionamento.

La temperatura può essere controllata digitalmente, consentendo all'utente di impostare la temperatura desiderata con precisione. Il display LCD sul pannello di controllo fornisce informazioni precise sulla temperatura impostata e sulla temperatura attuale.

Inoltre, Vitrifrigo MACS12000 CLIMATIZZATORE Nautico utilizza un refrigerante ecologico R410A, che ha una bassa emissione di gas a effetto serra e rispetta gli standard ambientali internazionali. Ciò lo rende una scelta sostenibile per chi desidera un sistema di condizionamento d'aria di alta qualità e rispettoso dell'ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE VITRIFRIGO MACS12000 CLIMATIZZATORE NAUTICO:

Tipo di fase: Monofase





Tensione Alimentazione: 230V
Frequenza: 50Hz
Ø mandata d'aria: 152 mm
Ø tubo di scarico condensa: 18 mm
Dimensioni quadro elettrico: 245 x 188 x 64 mm
Capacità nominale in modalità raffreddamento (BTU/h): 12000
Capacità nominale in modalità riscaldamento (BTU/h): 13000
Potenza nominale di consumo (modalità raffreddamento): 0.9 KW
Potenza nominale di consumo (modalità riscaldamento): 1.1 KW
Assorbimento nominale in modalità raffreddamento: 4 A
Assorbimento nominale in modalità riscaldamento: 4.7 A
Portata aria trattata: 540 mc/h
Capacità pompa raccomandata: 900 l/h
Larghezza: 520 mm
Profondità: 321 mm
Altezza: 330 mm
Peso netto: 26 Kg

Cerchi un prodotto simile a VITRIFRIGO MACS12000 CLIMATIZZATORE o con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Diametro mandata (mm/pollici): 152 - 6
Potenza di raffreddamento: 12000 BTU/h
Potenza di riscaldamento: 13000 BTU/h
Corrente assorbita media, raffreddamento (A): 4
Corrente assorbita media, riscaldamento (A): 4.7
Potenza assorbita, raffreddamento (KW): 0.9
Potenza assorbita, riscaldamento (KW): 1.1
Portata d'aria massima (m³/h): 540
Lunghezza (mm): 520
Larghezza (mm): 321
Altezza (mm): 330
Tipo di prodotto: Condizionatore
Refrigerante: R410A
Peso (Kg): 26





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com