



OSMOSEA CLASSIC 240S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 200 LT/H

Product price:

7.525,00 € tax excluded

Product description:

OSMOSEA CLASSIC 240S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 200 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240S è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 2 vessel 2540 al carbonio, capace di fornire fino a 200 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240S è progettato per rimuovere il sale e altre impurità dall'acqua di mare o salmastra, rendendola potabile e utilizzabile per le esigenze quotidiane a bordo o a terra. Il funzionamento del dissalatore è piuttosto semplice e si basa su un processo di osmosi inversa.

L'OSMOSEA CLASSIC 240S è dotato di una pompa ad alta pressione, che spinge l'acqua di mare attraverso la membrana, una volta purificata viene quindi immagazzinata in un serbatoio apposito, pronto per l'uso.

Il dissalatore è in grado di produrre fino a 200 litri di acqua purificata all'ora, a seconda delle condizioni di salinità e della temperatura ambiente. Il sistema è inoltre dotato di sensori e controlli automatici per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240 è in grado di rimuovere il 99.4% dei sali e delle impurità presenti nell'acqua di mare o di fiume. Grazie al suo design monoblocco compatto e leggero, può essere facilmente installato su qualsiasi imbarcazione o in qualsiasi ambiente terrestre, senza occupare troppo spazio.

Ottima scelta per chi cerca un sistema di dissalazione affidabile e di alta qualità, grazie alla sua capacità di produttiva questo dissalatore è in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, sia in mare che sulla terraferma. Inoltre, il sistema è progettato per essere facile da usare e mantenere, con una serie di funzioni di sicurezza integrate per garantire la massima protezione per l'utente e il sistema stesso.





CARATTERISTICHE TECNICHE **OSMOSEA CLASSIC 240S**

Produzione: 200 lt/h
Produzione giornaliera: 4800 lt/giorno
Numero Vessel: 2
Tipo Vessel: 2540 al Carbonio
Membrane: Tri-poliammide alto rendimento
Prefiltri: 30 micron + 5 micron
Postfiltro: Carboni attivi
Sale espulso: 99.4%
Regolazione pressione: Manuale
Monitoraggio salinità: Automatico
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm
Tensione alimentazione: 110 / 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Potenza installata: 2,17 KW
Telaio: INOX
Lunghezza: 1200 mm
Larghezza: 350 mm
Altezza: 408 mm
Peso netto: 75 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50
Potenza (W): 2170
Lunghezza (mm): 1250
Larghezza (mm): 435
Altezza (mm): 440
Alimentazione: 110 / 230 / 400 V
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 200
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 4800
Pannello di controllo: Analogic
Peso (Kg): 75

