



WHISPER M-SQ PRO 15 GENERATORE MARINO 15KVA MONOFASE / TRIFASE STAGEV AVR

Product price:

18.910,00 € tax excluded

Product description:

WHISPER M-SQ PRO15 GENERATORE MARINO 15KVA MONOFASE / TRIFASE STAGEV AVR

WHISPER M-SQ PRO15 Generatore marino monofase / trifase con motore Kubota V1505 BG StageV alimentato a diesel eroga una potenza di 15KVA, **completo di regolatore di tensione AVR.**

WHISPER M-SQ PRO15 è dotato di serie di una robusta capsula acustica con placcatura metallica anticorrosione e materiale isolante per una riduzione ottimale del suono. La protezione acustica è dotata di un facile accesso a tutti i lati del generatore e offre l'accesso a tutti i componenti relativi alla manutenzione da un solo lato.

Il Whisper M-SQ Pro15 è stato progettato per lavorare in modo efficiente e affidabile in ambienti marini, grazie alla sua costruzione antiruggine, resistente alla corrosione e all'acqua salata. Inoltre, il generatore è molto silenzioso ed offre una bassa emissione di sostanze inquinanti, garantendo di fornire una soluzione ecologicamente sostenibile.

Una caratteristica importante della gamma SQ Pro è il controllo touch screen a colori da 7 pollici che sarà collegato con WhisperCare. Questo permette un controllo completo del sistema M-SQ Pro15. Una soluzione perfetta per informazioni istantanee e/o storiche con una visualizzazione attraente.

REGOLATORE DI TENSIONE AVR

WHISPER M-SQ PRO15 è dotato di AVR che, montato su un alternatore, permette ad un gruppo elettrogeno o generatore di corrente di stabilizzare la tensione in uscita e non rovina gli apparecchi elettronici sensibili collegati. Nel mercato moderno gli AVR hanno fatto un enorme





passo avanti in quanto a tecnologia e prestazioni; per questo motivo i migliori marchi di gruppi elettrogeni e di alternatori al mondo si stanno muovendo su questa linea di pensiero.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV / EPA TIER 4

WHISPER M-SQ PRO15 è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200%. Per rispettare la normativa Stage V, i motori devono essere dotati di tecnologie avanzate come sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR), filtro antiparticolato (DPF), sistemi di ricircolo dei gas di scarico (EGR), soluzioni di iniezione dell'adblue e il controllo delle emissioni in fase di combustione grazie all'uso di un sistema di iniezione elettronica ad alta precisione.

Caratteristiche Controllo DeepSea (Optional)

- Funzionalità parallela del gruppo inclusa (chiedere per maggiori dettagli)
- Fornisce un monitoraggio sicuro e semplice fuori sede (opzionale)
- Consente di risolvere rapidamente le condizioni di guasto e fornisce informazioni istantanee sul sistema per aiutare la manutenzione preventiva
- Display grafici che mostrano, grafici, contatori, visualizzazione della potenza, grafici e informazioni sullo stato del motore
- Le informazioni sono visualizzate chiaramente e in un formato universale per tutti gli utenti
- Lingua a scelta

Caratteristiche tecniche WHISPER M-SQ PRO15:

Tipo Fase: Monofase / Trifase
Potenza Massima: 15.6 KVA / 12.5 KW
Potenza Continua: 15 KVA / 12 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz (60 Hz)
Motore: Kubota V1505 BG
Normativa emissioni: StageV Certificato
Numero cilindri: 4
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza acustica: 55 dBA
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1145 mm
Profondità: 625 mm
Altezza: 690 mm
Peso Netto: 410 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai





generatori marini WHISPER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW):
Potenza uso continuativo trifase (KW): 12
Potenza massima trifase (KVA): 15.6
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230
Motore: Kubota V1505 BG
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 1500
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Raffreddamento del radiatore esterno
Pressione acustica: 55 dB(A)
Lunghezza (mm): 1145
Larghezza (mm): 625
Altezza (mm): 690
Peso a secco (Kg): 411
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kubota

