



OSMOSEA NEW12S 150 DISSALATORE NAUTICO 150 LT/H

Product price:

9.405,00 € tax excluded

Product description:

OSMOSEA NEW12S 150 DISSALATORE NAUTICO 150 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 150 è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 2 vessel 4021 al carbonio, capace di fornire fino a 150 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore nautico OSMOSEA NEW12S 150 è stato progettato per fornire fonte affidabile di acqua dolce, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Attraverso una serie di processi, questo dissalatore rimuove efficacemente le impurità e i contaminanti dall'acqua di mare, ottenendo un'acqua cristallina e potabile.

Con una notevole portata di 150 litri all'ora, OSMOSEA NEW12S 150 fornisce una fornitura costante di acqua dolce. Questo dissalatore garantisce un flusso d'acqua costante, dandovi la tranquillità e la libertà di esplorare le acque aperte senza limitazioni.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 150 vanta un design compatto e poco ingombrante. Il suo layout efficiente garantisce una facile installazione, rendendolo una scelta ideale per imbarcazioni, yacht e altre imbarcazioni con spazio limitato. La struttura elegante e snella ne esalta le prestazioni, completando l'estetica dell'imbarcazione. Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 150 rimuove efficacemente le impurità e i contaminanti dall'acqua di mare, ottenendo acqua cristallina e potabile. Il sistema di filtraggio all'avanguardia garantisce l'accesso all'acqua pulita per bere, cucinare e per altre attività essenziali durante la navigazione.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 150 viene fornito completo di:

- ? Pannello Remoto.
- ? Centralina digitale dissalatore.
- ? Pompa Alimentazione.
- ? N. 1 Pre filtro con cartuccia preinstallata.
- ? N. 1 Post filtro con cartuccia a Carboni preinstallata.





- ? N. 1 Filtro Flushing con cartuccia a Carboni preinstallata.
- ? N. 1 Filtro Anti Alghe.
- ? N. 1 Tee con Valvola di Non ritorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE **OSMOSEA** NEW12S 150

Produzione: 150 lt/h
Produzione giornaliera: 3600 lt/giorno
Numero Vessel: 1
Tipo Vessel: 4040 in Carbonio
Membrane: alto rendimento
Sale espulso: 99.4%
Regolazione pressione: Automatico
Monitoraggio salinità: Automatico
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm
Tensione alimentazione: 24Vdc / 230 Vac
Potenza installata Vdc: 600 W
Potenza installata Vac: 750 W
Telaio: INOX
Lunghezza: 1330 mm
Larghezza: 350 mm
Altezza: 240 mm
Peso netto: 50 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Potenza (W): 600 / 750
Lunghezza (mm): 1330
Larghezza (mm): 350
Altezza (mm): 240
Alimentazione: 24 VDC o 230 VAC
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 150
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 3600
Membrane: n.1 4" x 40"
Pannello di controllo: Basic
Tipo di prodotto: Dissalatore
Peso (Kg): 50

