



HYUNDAI LS 65000 GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGE V AVR 3.5 KW

Product price:

446,64 € tax excluded

Product description:

HYUNDAI LS 65000 GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGEV AVR 3,5 KW

HYUNDAI LS 65000 è un generatore monofase, dotato di motore 4 Tempi **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 3,5KW, completo di regolatore di tensione AVR.

HYUNDAI LS 65000 è dotato di **avviamento elettrico** con batteria.

Il generatore HYUNDAI LS 65000 fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore HYUNDAI LS 65000 ha una pratica maniglia a doppia curva, per facilitare mobilità e stoccaggio. HYUNDAI LS 65000 ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 15 lt.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

HYUNDAI LS 65000 è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE HYUNDAI LS 65000

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 3 KVA / 3 KW





Potenza massima 3.5 KVA / 3.5 KW
Motore: 4 Tempi
Giri motore: 3000 rpm
Normativa emissioni: StageV
Avviamento: Elettrico
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 2 x CEE 16A 230V
Capacità serbatoio: 15 l
Pressione acustica: 76 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 470 mm
Larghezza: 710 mm
Altezza: 490 mm
Peso a secco: 50 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori HYUNDAI o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3
Potenza massima monofase (KVA): 3.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x CEE 16A 2300V
Motore: 4 Tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Alternatore: Avvolgimento in rame
Capacità serbatoio carburante (L): 15
Pressione acustica: 76 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 470
Larghezza (mm): 710
Altezza (mm): 490
Peso a secco (Kg): 50





Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR

