



MARELLIMOTORI M25FA645A REGOLATORE ELETTRONICO DI TENSIONE

Product price:

990,00 € tax excluded

Product description:

MARELLIMOTORI AVR M25FA645A REGOLATORE ELETTRONICO DI TENSIONE

Il regolatore di tensione MARELLIMOTORI M25FA645A tecnologicamente avanzato ed estremamente affidabile dalle dimensioni molto compatte e dai costi contenuti.

Il regolatore MARELLIMOTORI M25FA645A è un dispositivo elettronico montato sugli alternatori, che regola automaticamente il voltaggio in uscita al variare del carico. Il regolatore di tensione elettronico serve principalmente per rendere la tensione stabile e la corrente pulita evitando in questo modo sbalzi di voltaggio che possono danneggiare dispositivi sensibili come pc, smartphone o elettrodomestici collegati. I regolatori di tensione principali e più moderni sono l'AVR e l'inverter ma in alcuni alternatori o gruppi elettrogeni sono presenti anche regolatori a condensatore o compound.

Prevede le protezioni di bassa velocità e di sovraccarico con soglia di intervento regolabile, il funzionamento a 50/60 Hz, lo statismo regolabile e la possibilità di regolare la tensione a distanza.

CARATTERISTICHE TECNICHE MARELLIMOTORI AVR M25FA645A

Tipo di Prodotto: Regolatore di tensione

PRECISIONE DI REGOLAZIONE : +/- 1%

DERIVA DI TENSIONE: +/- 0,5% di variazione di tensione, per una variazione di temperatura ambiente di 50°C

TEMPO DI RISPOSTA: 1 ciclo

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: : -20 °C ÷ +60 °C

RESISTENZA DI CAMPO DELL'ECCITATORE: 3 W (min) ÷ 25 W (max)





DATI D'INGRESSO:

- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 170 -270 V
- ALIMENTAZIONE: 1000 VA (max)
- POTENZA DISSIPATA: 30 W (max)
- RILEVAMENTO DELLA TENSIONE: 170 - 270 V
- TENSIONE DI USCITA (DC): 30 V
- CORRENTE DI USCITA (DC): 8 A (max, continua)
- CORRENTE DI USCITA (DC): 15 A (max, forzatura di un minuto)

Cerchi un regolatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai regolatori di tensione Marelli o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60
Temperatura ambiente di utilizzo (°C): -20°C ÷ +60°C
Tipo di regolatore: Tensione
Regolatore di tensione: AVR
Peso (Kg): 1
Tensione di Alimentazione: 170 ÷ 270 Vac
Precisione della regolazione della tensione: $\pm 1\%$

