



Vitrifrigo Pompa Acqua di Mare 2200 lt/h

Product price:

294,38 € tax excluded

Product description:

VITRIFRIGO POMPA ACQUA MARE 2200 LT/H

Il VITRIFRIGO Pompa Mare, con tecnologia \"magnetic drive\", rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per le esigenze di refrigerazione e distribuzione sui vostri yacht e barche. Questa pompa di VITRIFRIGO, parte della rinomata linea MACS - Unità Chiller ed accessori, è progettata con cura per garantire prestazioni ottimali e affidabilità a lungo termine, fornendo un flusso costante e uniforme.

Con una fase monofase e alimentazione a 230V/1ph/50Hz, questa pompa di VITRIFRIGO assorbe solamente 0.38A di corrente, dimostrandosi efficiente dal punto di vista energetico e ideale per l'uso prolungato senza problemi di surriscaldamento o sovraccarico. Con un ingresso e un'uscita da 20 mm, questa pompa di VITRIFRIGO è in grado di erogare una portata impressionante di 2200 litri all'ora, garantendo un raffreddamento rapido ed efficace dei sistemi di bordo, anche nelle giornate più calde.

Le dimensioni del VITRIFRIGO, con una lunghezza di soli 240 mm, una larghezza di 120 mm e un'altezza di 130 mm - e il peso leggero di 3.4 kg, questa pompa è caratterizzata da una costruzione robusta che le rende adatte a spazi limitati a bordo. Inoltre, grazie alla tecnologia \"magnetic drive\", questa pompa offre un funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni, contribuendo a mantenere un ambiente confortevole e tranquillo durante la navigazione.

In conclusione, il VITRIFRIGO Pompa Mare è la scelta ideale per chiunque cerchi prestazioni elevate, affidabilità e comfort a bordo delle proprie imbarcazioni. Con la loro tecnologia avanzata, caratteristiche innovative e costruzione robusta, il VITRIFRIGO Pompa Mare garantisce un funzionamento impeccabile e una distribuzione uniforme, contribuendo a migliorare l'esperienza di navigazione e il comfort dell'equipaggio.





Caratteristiche tecniche VITRIFRIGO Pompa Acqua Mare:

Tipo Fase: Monofase
Alimentazione: 230V/1ph/50Hz
Corrente assorbita: 0.38 A
Entrata acqua: 20 mm.
Uscita acqua: 20 mm.
Portata: 3360 l/h
Lunghezza: 2400 mm.
Larghezza: 120 mm.
Altezza: 130 mm.
Peso: 3.4 Kg

Cerchi un condizionatore nautico? QUI puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici Vitrifrigo o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

....

Product features:

Tipo fase: Monofase
Corrente massima assorbita (A): 0.38
Lunghezza (mm): 240
Larghezza (mm): 120
Altezza (mm): 130
Peso a secco (Kg): 3.4
Alimentazione: 230V/1ph/50Hz
Portata (Lt/h): 2200

