



Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel STAMFORD

Product price:

10.856,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel STAMFORD

Il Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel è la soluzione ideale per chi necessita di una fonte di energia affidabile e silenziosa.

Caratteristiche principali Gruppo Elettrogeno:

Versione silenziosa: La cabina in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polvere riduce notevolmente l'inquinamento acustico.

Struttura compatta: Il basamento compatto e modulare facilita il trasporto e l'installazione del Gruppo.

Serbatoio integrato: Il serbatoio integrato garantisce una buona autonomia di funzionamento.

Motore FPT IVECO S80313AM1: Motore a 3 cilindri e raffreddamento ad acqua per prestazioni affidabili e durature.

Gruppo Elettrogeno eroga una potenza continua (PRP) di 30 kVA e una potenza (LTP) di 33 kVA.

Tensione di uscita: Tensione trifase concatenata di 400 V e tensione monofase di 230 V per soddisfare diverse esigenze di alimentazione.

Carburante efficiente: Il consumo varia in base al carico, con un minimo di 3.9 l/h al 50% del carico e un massimo di 8.4 l/h a pieno carico.

Alternatore STAMFORD: L'alternatore di qualità garantita assicura un'uscita di corrente stabile e affidabile senza eguali.





Caratteristiche tecniche Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel Stamford:

Potenza Primaria (PRP): 30.0 kVA, 24.0 kW
Potenza Limitata (LTP): 33.0 kVA, 26.4 kW
Fattore Nominale (cos ϕ): 0.8
Avvolgimenti: Stella trifase
Tensione concatenata: 400 V
Tensione fase-neutro nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50 Hz
Tipo di combustibile: Diesel
Capacità serbatoio carburante: 100 litri
Giri motore: 1500 rpm
Cilindrata: 2,90 litri
Raffreddamento: ad acqua
Regolatore elettronico: standard
Quantità olio: 8,80 litri
Capacità antigelo motore: 14 litri
Tipo radiatore: tropicalizzato
Fasi: trifase
Dimensioni e rumore:
Lunghezza: 1900 mm
Larghezza: 870 mm
Altezza: 1387 mm
Consumo di carburante al 100% (L.T.P.): 8,4 l/h
Cons. al 100% (P.R.P.): 7,3 l/h
Cons. al 75% (P.R.P.): 5,5 l/h
Cons. al 50% (P.R.P.): 3,9 l/h

Scopri l'intera gamma di generatore di corrente sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Potenza uso continuativo trifase (KW): 26.4
Potenza massima trifase (KVA): 33
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Cilindrata (cm³): 2.90





Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: STAMFORD
Capacità serbatoio carburante (L): 14
Consumo (L/h): carburante al 100% (L.T.P.): 8,4 l/h
Lunghezza (mm): 1900
Larghezza (mm): 870
Altezza (mm): 1387
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Marca Motore: FPT Iveco

