



Tecnogen Enermax KL28TSX Generatore Di Corrente

Product price:

10.350,00 € tax excluded

Product description:

Tecnogen Enermax KL28TSX Generatore Di Corrente

Tecnogen Enermax KL28TSX: Potenza, Affidabilità e Silenziosità per le Tue Esigenze Energetiche

Il Tecnogen Enermax KL28TSX è un gruppo elettrogeno diesel di alta qualità, progettato per fornire energia affidabile e silenziosa in una varietà di applicazioni.

Un concentrato di potenza per alimentare le tue attività:

Potenza LPT: 27.5 KVA

Potenza PRP: 25 kW

Tensione: 400/230 V

Frequenza: 50 Hz

Tecnogen Enermax KL28TSX Versatilità per qualsiasi applicazione:

Alimentazione di cantieri, aziende, eventi e abitazioni in caso di black out.

Ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento silenzioso, come ospedali, scuole e uffici.

Tecnogen Enermax KL28TSX Un motore performante e affidabile:

Motore diesel: garantisce prestazioni robuste e durature nel tempo.

Giri al minuto: 1500 giri-min per un funzionamento efficiente e silenzioso.

Raffreddamento a liquido: mantiene il motore alla giusta temperatura anche in condizioni di lavoro intenso.

Tecnogen Enermax KL28TSX Un alternatore di alta qualità:





Alternatore Leroy Somer: garantisce un'uscita di corrente stabile e precisa.
400-230 V - 50 Hz: compatibile con un'ampia gamma di dispositivi.

Design robusto e silenzioso:

Cofanatura silenziata totalmente zincata a caldo e verniciata a polveri poliestere: resistente alle intemperie e all'usura.

Punto di sollevamento centrale: per un facile trasporto mediante gru.

Serbatoio combustibile di elevata capacità: garantisce un'autonomia di funzionamento prolungata.

Basamento in acciaio elettrosaldato: robusto e stabile.

Vasca di sicurezza raccolta liquidi: per evitare fuoriuscite accidentali.

Piedi d'appoggio sagomati: per un facile spostamento mediante sollevatori a forche.

Quadro elettrico completo:

Quadro elettrico di comando e controllo: gestisce tutte le funzioni del generatore.

Centralina di gestione e protezione: monitora i parametri di funzionamento e garantisce la sicurezza del generatore.

Prese ausiliarie stagne: protette da interruttori magnetotermici.

Magnetotermico/differenziale per la presa monofase 230 V: garantisce la sicurezza in caso di dispersioni di corrente.

Interruttore differenziale generale: protegge l'impianto elettrico da guasti a terra.

Modello AUS7310-16: quadro elettrico di alta qualità e affidabilità.

Scegli il Tecnogen Enermax KL28TSX e avrai sempre la potenza che ti serve, nel massimo silenzio.

Un prodotto di alta qualità firmato Tecnogen, leader nella produzione di generatori elettrici, che ti offre:

Potenza e versatilità: adatto a molteplici applicazioni.

Affidabilità e sicurezza: con motore performante, alternatore di alta qualità e quadro elettrico completo.

Facilità d'uso e manutenzione: grazie al design robusto e al quadro elettrico intuitivo.

Durata nel tempo: con componenti di alta qualità e costruzione robusta.

Silenziosità: ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento discreto.

Caratteristiche Tecniche Tecnogen Enermax KL28TSX Generatore:

Potenza KVA LPT 27.5

Potenza PRP 25

Motore: KOHLER KDI2504M

Frequenza: 50 hz

tensione: 400/230

Alternatore: Leroy Sommer

Raffreddamento: Liquido

giri motore: 1500 giri-minuto





regolatore Elettrico della tensione: AVR

Silensiato: sì

magnetotermico-differenziale per la presa monofase 230 V

interruttore differenziale generale: Modello AUS7310-16

Peso: 660 kg

Pressione Acustica: 65db(A) 7 m

Serbatoio(L): 75

Dimensioni: 196x98x136 mm

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili clicca QUI

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 25

Potenza massima trifase (KVA): 27.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400/230

Motore: Kohler

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Cilindrata (cm³): 2482

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Dimensioni prodotto (mm): 196x98x136

Capacità serbatoio carburante (L): 75

Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m

Silenziato: Sì

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kohler

Peso (Kg): 660

