



ITALTOWER FENIX NO TRAILER TORRE FARO 4x320W MULTILED SENZA CARELLO

Product price:

7.552,00 € tax excluded

Product description:

ITALTOWER FENIX NO TRAILER TORRE FARO 4x320W MULTILED WITHOUT CART STAGEV

The ITALTOWER FENIX NO TRAILER TORRE FARO 4x320W MULTILED WITHOUT CART is equipped with a Kohler 15KD350 Diesel-powered engine, capable of delivering 4.2KVA output power to serve 4 x 320W LED lamps.

Thanks to the 4 LED projectors, the ITALTOWER FENIX can illuminate an area of 5000 square metres with a maximum luminous intensity of 166000 lm. The winch allows the manual lifting of the telescopic pole in safety by improving the strength and capacity of the winch itself.

The tower is equipped with a Kohler 15KD350 Stage V engine, fully compliant with the latest European emission regulations.

TECHNICAL CHARACTERISTICS ITALTOWER FENIX NO TRAILER LIGHTER TOWER 4x320W MULTILED WITHOUT CRANE

Numero fari: 4

Potenza lampade: 320 W LED

Lumen: 166000 lm

Area illuminata: 5000 mq

Tipo fase: Monofase

Potenza D'uscita: 4.2 KW

Pressione acustica: 65dB(A) @ 7m

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Centralina: Deep Sea 3110





Motore: Kohler 15KD350
Giri: 3000rpm
Refrigerante: Aria
Normativa emissioni: Stage V
Alternatore: Linz Alumen
Capacità serbatoio: 40 l
Carburante: Diesel
Autonomia: 72 h
Consumo: 0,55 l/h
Altezza massima: 8,5m
Sistema di sollevamento: Manuale
Rotazione: 350°
Resistenza al vento: 110 Km/h
Carrello: Versione senza carrello – base stazionaria
Stabilizzatori 4
Dimensioni: 120x800x245 cm
Peso a secco (Kg): 450
Stage V

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di torri ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Le Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Kohler 15KD350
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Linz Alumen
Numero poli: 4
Dimensioni prodotto (mm): 1200x8000x2450
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 320 W





Area illuminata (m²): 5000
Lumen totali (Lm): 166000
Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m): 8.5
Rotazione del palo: 350°
Con generatore / Senza generatore: Con generatore
Trasportabilità: Senza Carello
Stabilità al vento (Km/h): 110
Capacità serbatoio carburante (L): 40
Consumo (L/h): 0.55
Autonomia (h): 72
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m
Marca Motore: Kohler
Peso (Kg): 450

