



Osmosea OsmoDock System 75 700LT 750W

Product price:

7.464,00 € tax excluded

Product description:

Osmosea OsmoDock System 75 Sistema di trattamento dell'acqua 700LT

Osmosea OsmoDock System 75: acqua pura in abbondanza per il vostro yacht

Osmosea OsmoDock System 75 è un sistema di trattamento dell'acqua di banchina progettato per fornire acqua pura e priva di sale al vostro grande yacht. Utilizzando la tecnologia dell'osmosi inversa, questo sistema rimuove fino al 98% dei sali presenti nell'acqua di mare o di lago, producendo acqua dolce ideale per:

Osmosea Lavare lo yacht senza aloni residui: l'acqua salata può lasciare macchie e depositi di calcare sullo scafo e sulle superfici dello yacht. L'acqua pura prodotta da Osmosea OsmoDock System 75 garantisce un lavaggio impeccabile e senza aloni, preservando la bellezza dello yacht.

Osmosea Protegge le installazioni che utilizzano acqua dolce dalle incrostazioni. L'acqua salata può danneggiare motori, tubature e altri componenti dello yacht che utilizzano acqua dolce. Osmosea OsmoDock System 75 fornisce acqua pura e priva di sale, prevenendo la formazione di incrostazioni e garantendo il corretto funzionamento dei sistemi.

Oltre a questi vantaggi principali, Osmosea OsmoDock System 75 offre:

Osmosea Alto rendimento: Fino a 700 litri al giorno, sufficienti per soddisfare le esigenze dei grandi yacht.

Osmosea Alta efficienza: La tecnologia a osmosi inversa rimuove i sali in modo efficiente, garantendo un basso consumo energetico.

Osmosea Robustezza e affidabilità: Costruito con materiali di alta qualità,

Osmosea OsmoDock System 75 è un sistema robusto e affidabile che garantisce anni di utilizzo senza problemi.





Protegete il più grande investimento della vostra vita: Preservate la bellezza e il valore del vostro

il vostro yacht con l'acqua pura di Osmosea.

Protegete le vostre piante e il vostro yacht con Osmosea OsmoDock System 30. L'acqua dolce prodotta è ideale per l'irrigazione e previene la formazione di calcare.

L'acqua dolce prodotta è ideale per l'irrigazione e previene la formazione di calcare.

Dalla salsedine all'acqua cristallina: un processo di trasformazione che fa la differenza.

Specifiche tecniche *Sistema di trattamento Osmosea OsmoDock System 75:*

Voltaggio: 230/400 VAC

Assorbimento: 750 W

Lit/h: 700 litri al giorno

Lit/giorno: 16800

Gal/giorno: 4438,6

peso: 70 Kg

lunghezza: 1265 mm

altezza: 360 mm

larghezza: 400 mm

Cerchi un prodotto simile a questo Osmosea ma con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai purificatori o di altri brand simili ad Osmosea.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Lunghezza (mm): 1265

Larghezza (mm): 400

Altezza (mm): 360

Potenza assorbita (W): 750

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 700

Portata (Lt/h): 300

Peso (Kg): 70

Tensione di uscita (VAC): 230 / 400

