



AIRSTAR Sirocco 500 LightGlobe

Product description:

AIRSTAR SIROCCO 500 LIGHTGLOBE

Il AIRSTAR Sirocco 500 LightGlobe rappresenta una soluzione innovativa e leggera per l'illuminazione di aree di lavoro, eventi e situazioni di emergenza. Con un peso di soli 8.5 kg, questo dispositivo è facilmente trasportabile e semplice da installare, garantendo al contempo un'illuminazione potente ed efficiente.

Il Sirocco 500 è un innovativo sistema progettato da AIRSTAR per fornire una luce potente ed efficiente in una varietà di ambienti. Con il suo design avanzato e l'utilizzo della tecnologia LED Matrix, il AIRSTAR Sirocco 500 è ideale per applicazioni che richiedono alta qualità e resistenza alle intemperie. Questo pallone illuminante è progettato per offrire alta qualità con efficienza e resistenza, soddisfacendo le esigenze di sicurezza e prestazioni in diversi ambienti di lavoro.

Sono disponibili due modelli:

- 1- **500 AC:** Tensione di alimentazione 100~240 VAC
- 2- **500 PS:** Tensione di alimentazione 100~240 VAC e 52V DC

Caratteristiche tecniche principali AIRSTAR Sirocco 500 LightGlobe:

Peso e Dimensioni:

Peso del pallone: 3.8 kg

Dimensioni del sacco: Ø 85 cm / h 50 cm (Ø 33 in / h 19 in)

Peso netto totale nel sacco di trasporto: Meno di 8.5 kg





Accessori Raccomandati:

Stand: Altezza da 126 cm (49 in) a 400 cm (157 in)

Sacchi di Sabbia: Peso con sabbia: 12 kg; Raccomandato x3 per stand

Dati di Illuminazione:

Light Engine: Airstar LED Matrix con 8 x 5,500 lm

Lumen Massimo: 44,000 lm

Vita Media dei LED: 50,000 h

Temperatura di Colore: 5,000 K (luce diurna)

CRI: 70

Luminosità sotto il pallone (a 4 m di altezza): 263 lx

Consumo Energetico AIRSTAR Sirocco 500 LightGlobe:

Potenza: 294 W

Efficienza: 150 lm/W

Disponibilità di voltaggio: 100~240 VAC / 50-60 Hz

Batteria Raccomandata: 1.6 kWh / 52 V (PowerSwitch)

Certificazioni:

IEC-60598-1, CE, IP54

Resistenza e Utilizzo AIRSTAR Sirocco 500 LightGlobe:

Resistenza al Vento: Fino a 80 km/h (50 mph)

Opzioni di Involucro: Lenticolare, riflettore inverso, personalizzato con il tuo logo, colore superiore modificabile

Opzioni di Illuminazione: Illumina fino a 706 m² con 5 lx e fino a 2,289 m² con 0.5 lx

Il set completo include:

Pallone illuminante con 1x involucro standard (senza stand)

1x cavo di alimentazione (9 m / 29 ft)

1x guida rapida

1x kit di riparazione dell'involucro

1x cavo di alimentazione per batteria (opzionale con PowerSwitch)

Cerchi un LightGlobe con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.





Product features:

Tensione (V): 100~240 / 50-60 Hz

Grado di protezione: IEC-60598-1, CE, IP54

Potenza (W): 294

Durata di vita media dei LED (hrs): 50000

Temperatura di colore (°K): 5000

Tipo di lampade: LED

Area illuminata (m²): 2289

Lumen totali (Lm): 44000

Peso (Kg): 8.5

