



GENSET MG7-5 I-BE

Generatore 7KVA

Product price:

1.374,00 € tax excluded

Product description:

GENSET MG7-5 I-BE GENERATORE 7KVA

Il GENSET MG7-5 I-BE Generatore 7KVA rappresenta una soluzione avanzata e affidabile nel settore dei generatori portatili. Progettato per offrire prestazioni eccellenti e durevoli, il GENSET MG7-5 I-BE è ideale per una vasta gamma di applicazioni domestiche, commerciali e industriali, garantendo un'alimentazione stabile e continua anche nelle condizioni più difficili.

Il generatore GENSET MG7-5 I-BE da 7 kVA è un dispositivo versatile che può funzionare sia in modalità monofase che trifase, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse esigenze di alimentazione elettrica, sia per applicazioni domestiche che industriali.

Il GENSET MG7-5 I-BE 7KVA è dotato di un motore Briggs & Stratton XR2100 StageV alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 7 KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

Caratteristiche Principali

Il GENSET MG7-5 I-BE Generatore è capace di erogare una potenza nominale di 7 KVA, assicurando un funzionamento ottimale per vari dispositivi elettrici. La tecnologia avanzata del GENSET MG7-5 I-BE garantisce un'elevata efficienza energetica, riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

Motore ad Alta Efficienza

Il GENSET MG7-5 I-BE 7KVA è dotato di un motore robusto e ad alta efficienza, progettato per durare a lungo e richiedere una manutenzione minima. Il design del motore assicura una potenza





costante e affidabile anche durante periodi prolungati di utilizzo.

GENSET MG7-5 I-BE Generatore ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento. Il Generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Honda OHV che permette di erogare una potenza massima di 7 KVA.

I punti di forza del GENSET MG7-5 I-BE 7KVA è: l'alta qualità dei componenti, leggerezza, compattezza, trasportabilità e la facilità d'uso e anche il design moderno. Il Generatore 7 KVA è dotato di un avviamento manuale a corda.

AVR OPZIONALE

Lo scopo del' AVR, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l' uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di tensione ai morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale. Se il carico è invece capacitivo, la corrente fa da magnetizzante per l'induttore causando un aumento della tensione in uscita, e l'AVR interviene riducendo la corrente di eccitazione

CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MG7-5 I-BE:

Tipo di fase: Monofase - Trifase
Potenza Massima Monofase: 4 KVA
Potenza Massima Trifase: 7.5 KVA
Tensione: 230 V - 400 V
Frequenza (Hz): 50
Quadro avviamento: A strappo con fune
Motore: Briggs & Stratton XR2100
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto RPM: 3000
Alimentazione: Benzina
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR opzionali)
Quadro prese: 1 x 230V 16A CEE - 1 x 400V 16A CEE
Capacità serbatoio: 6.6 l
Consumo @ 75 % del carico: 3.6 l/h
Autonomia @ 75 % del carico: 1.84 h
Pressione acustica: 73 dB(A) @ 7m
Lunghezza: 770 mm





Larghezza: 480 mm
Altezza: 625 mm
Peso netto: 84 Kg

Cerchi un Generatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori GENSET o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KVA): 4
Potenza massima trifase (KVA): 7.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 230V 16A CEE
Motore: Briggs&Stratton XR2100, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale a strappo
Cilindrata (cm³): 420
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 6.6
Consumo (L/h): 3.6 l/h al 75% del carico
Autonomia (h): 1.84 al 75% del carico
Potenza acustica: 98 dB(A)
Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 770
Larghezza (mm): 480
Altezza (mm): 625
Peso a secco (Kg): 84
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Generatore
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)





Marca Motore: Briggs&Stratton

