



GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA: Potenza e Affidabilità a portata di mano

Il GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA è un potente generatore elettrico progettato per garantire un'alimentazione di emergenza o continuativa affidabile e silenziosa. Con una potenza massima di 33 kVA e un motore diesel Baudouin 4M06G35/5, questo gruppo elettrogeno è la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni, sia domestiche che industriali.

Caratteristiche Principali:

Potente e affidabile: Il motore diesel Baudouin assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

Silenzioso: Grazie al suo involucro insonorizzato, il livello di rumorosità a 7 metri è di soli 70 dB(A), garantendo un funzionamento discreto.

Versatile: La tensione di uscita di 230V/400V e la frequenza di 50 Hz lo rendono compatibile con la maggior parte degli elettrodomestici e delle attrezzature.

Autonomia: Il serbatoio da 100 litri garantisce una lunga autonomia di funzionamento.

Dimensioni compatte: Con le sue dimensioni contenute (2100x870x1165 mm), può essere facilmente trasportato e installato.

emissioni ridotte: Il motore è conforme alle normative sulle emissioni, rispettando l'ambiente.

Caratteristiche Tecniche GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA:

Tipo di fase: Trifase

Potenza Continua Trifase: 24 kW

Potenza Continua Trifase: 30 kVA

Potenza Massima LTP Trifase: 26.4 kW

Potenza Massima LTP Trifase: 33 kVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230V/400V

Frequenza: 50 Hz

Costruttore e tipo: Baudouin 4M06G35/5





1500 giri/min
Cilindrata: 2300 cc.
Alternatore MECC ALTE ECP28-VL4 4 poli
Rumorosità a 7 mt.: 70 dB(A)
Serbatoio: 100 Lt.
Lunghezza: 2100 mm
Larghezza: 870 mm
Altezza: 1165 mm
Peso a secco: 940 Kg. approx
Livello di emissioni: non emissionato

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 26.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 24
Potenza massima trifase (KVA): 33
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Baudouin 4M06G35/5
Normativa Emissioni : Non Emissionato
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 2300
Numero cilindri: 4
Alternatore: MECC ALTE ECP28-VL/4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 100
Consumo (L/h): 5.61 al 75% del carico
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2100
Larghezza (mm): 870
Altezza (mm): 1165
Peso a secco (Kg): 940





Silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Marca Motore: Baudouin

