



GENERATORE MONOFASE STAGE V 18,7KVA

Product price:

6.500,00 € tax excluded

Product description:

GENERATORE MONOFASE STAGE V 17KVA

Generatore monofase da 17 KVA alimentato a Benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego.

Il generatore è composto da un alternatore NSM Made in Italy, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore è dotato di avviamento elettrico con batteria che ne consente un impiego pratico e veloce anche a freddo. Il generatore ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 6,5 litri/ora al 75% del carico.

Il generatore grazie alla cofanatura ha basse emissioni acustiche e risulta supersilenziato. Questo generatore è a 3000 giri, avviamento elettrico con chiave e batteria.

Caratteristiche tecniche del generatore:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 16,8 KW

Potenza continuo: 15,3 KW

Potenza massima: 18,7KVA

Potenza continuo: 17KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Numero di cilindri: 2

Normativa emissioni: Stage V

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Elettrico

Alternatore: NSM made in Italy

Sistema regolatore di tensione: AVR





Consumo: 6.5 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 60 Lt
Autonomia: 9.2 h al 75% del carico
Lunghezza: 1200 mm
Larghezza: 730 mm
Altezza: 930 mm
Peso: 290 Kg
Supersilenziato

Scopri l'intera gamma di generatore di corrente sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 16.8
Potenza uso continuativo monofase (KW): 15.3
Potenza massima monofase (KVA): 18.7
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 17
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 presa CEE 16A 3P 230V, n.1 presa CEE 32A 3P 230V, n. 1 presa CEE 63A 3P 230V
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 896
Numero cilindri: 2
Alternatore: NSM, made in Italy
Capacità serbatoio carburante (L): 60
Consumo (L/h): 6.5 @ 75%
Autonomia (h): 9.2
Lunghezza (mm): 1200
Larghezza (mm): 730
Altezza (mm): 930
Peso a secco (Kg): 290
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: AVR





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com