



Gruppo Elettrogeno 100KVA EXTRA- Silenziato STAGEV

Product price:

36.297,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo Elettrogeno 100KVA EXTRA- Silenziato STAGEV

Gruppo Elettrogeno 100KVA EXTRA-Silenziato STAGEV: Potenza e Silenziosità per le Tue Esigenze

Questo **Gruppo Elettrogeno 100KVA EXTRA-Silenziato STAGEV** rappresenta una soluzione di alimentazione elettrica di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono potenza e silenziosità. Con una potenza massima trifase di 80 KW (100 KVA) e un funzionamento continuo alla stessa potenza, questo generatore è in grado di supportare carichi elevati in modo affidabile.

Caratteristiche Principali:

Motore FPT Iveco Stage 5:

Il cuore di questo gruppo elettrogeno è un motore FPT F36ETVP0.A94, conforme alle normative sulle emissioni Stage 5, garantendo un impatto ambientale ridotto.

Il motore opera a 1500 giri/min, con un regolatore di giri elettronico per una stabilità ottimale.

Alternatore Linz PRO22S D/4:

L'alternatore Linz a 4 poli assicura una tensione stabile di 230/400V a 50Hz.

Silenziosità Eccezionale:

Grazie alla sua configurazione super silenziosa, questo gruppo elettrogeno emette solo 55dB (±3) a 7 metri, rendendolo ideale per ambienti sensibili al rumore.

Autonomia e Capacità:

Il serbatoio di carburante da 160 litri offre un'ottima autonomia, con un consumo di 23.6 L/h al 75% del carico.





Design Robusto e Sicuro:

Con un grado di protezione IP23 e un peso a secco di 2000 Kg, questo gruppo elettrogeno è costruito per durare.

Le dimensioni sono 3300x1100x2360 (mm).

Caratteristiche Tecniche:

Tipo di fase: Monofase/Trifase

Potenza massima trifase: 80 kW / 100 kVA

Potenza uso continuativo trifase: 80 kW / 100 kVA

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 230 / 400 V

Motore: FPT Iveco F36ETVP0.A94

Giri motore: 1500 giri/min

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata: 3600 cm³

Numero cilindri: 4

Normativa emissioni: Stage 5

Alternatore: Linz PRO22S D/4

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante: 160 litri

Consumo: 23.6 L/h al 75% del carico

Pressione acustica: 55 dB (±3) a 7 metri

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Peso a secco: 2000 Kg

Grado di protezione: IP23

Dimensioni: 3300x1100x2360 mm

Cerchi un Gruppo Elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La manel service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase





Potenza massima trifase (KW): 80
Potenza uso continuativo trifase (KW): 80
Potenza massima trifase (KVA): 100
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 100
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: FPT F36ETVP0.A94
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3600
Numero cilindri: 4
Alternatore: Linz PRO22S D/4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Dimensioni prodotto (mm): 3300x1100x2360
Capacità serbatoio carburante (L): 160
Consumo (L/h): 23.6 al 75% del carico
Pressione acustica: 55dB (±3) A 7m
Peso a secco (Kg): 2000
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Marca Motore: FPT Iveco

