



UNIMEC MINITRANSPORTER FG33A ALLARGABILE 800KG

Product price:

9.086,00 € tax excluded

Product description:

UNIMEC MINITRANSPORTER FG33A ALLARGABILE 800KG

UNIMEC MINITRANSPORTER ALLARGABILE 800KG è un minitrasportatore cingolato versatile e potente,

progettato per affrontare una vasta gamma di applicazioni in ambienti difficili e spazi ristretti.

Con una capacità di carico di 800 kg, questo minitrasportatore offre un'eccezionale combinazione di potenza, manovrabilità e robustezza.

Caratteristiche Principali UNIMEC MINITRANSPORTER ALLARGABILE 800KG :

Motore Potente:

Disponibile con motore a benzina Honda GX270 (Hp 9) o motore diesel Yanmar L100 (Hp 10), per adattarsi alle diverse esigenze di alimentazione.

L'avviamento a strappo assicura una messa in moto facile e veloce.

Sistema Idraulico Avanzato:

Dotato di un motore idraulico EPRM.L315 e pompe idrauliche PLP 10-4 3/4 UNIT, con una cilindrata di 3/4 unità x 4cc/giro.





La pressione dell'olio di 130 bar garantisce una forza di spinta elevata e un controllo preciso.

Prestazioni Eccezionali:

Raggiunge una velocità massima di 2,3/3,2 km/h, consentendo spostamenti rapidi ed efficienti.

La pendenza consentita del 46% (25°) permette di superare ostacoli e terreni accidentati con facilità.

Design Robusto e Compatto:

Con dimensioni di 1770x1060x1150 mm e un peso a secco di 480 kg, questo minitrasportatore è facile da trasportare e manovrare.

La luce minima dal suolo di 120 mm e i cingoli da 180x72x37 mm assicurano una stabilità eccellente su qualsiasi terreno.

Capacità di Carico Elevata:

La portata di 800 kg consente di trasportare carichi pesanti in modo sicuro e efficiente.

La capacità di carico in piano di 800 kg garantisce una stabilità ottimale durante il trasporto.

Caratteristiche tecniche:

Carburante: Benzina

Motore: Honda GX270 (Hp 9)

Lunghezza: 1770 mm

Larghezza: 1060 mm

Altezza: 1150 mm

Peso a secco: 480 Kg

Capacità di carico in piano: 800 Kg

Portata: 800 Kg

Motore: Yanmar L100 (Hp 10)

Motore idraulico: EPRM.L315





Luce minima dal suolo: 120 mm

Misura cingolo: 180x72x37 mm

Velocità massima: 2,3/3,2 km/h

Pompe idrauliche: PLP 10-4 3/4 UNITÀ

Cilindrata pompe: 3/4 unità x 4cc/giro

Pressione olio: 130 bar

Pendenza consentita: 46% (25°)

Incluso:

- CASSONE AGRICOLO
- HP 9,00 STRAPPO/
- CINGOLI ALLARGABILI/
- PEDANA OPERATORE

Cerchi un carrello cingolato con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di carrelli cingolati UNIMEC o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore.

La manel service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Carburante: Benzina

Motore: Strappo - Honda GX270 (Hp 9)

Lunghezza (mm): 1770

Larghezza (mm): 1060

Altezza (mm): 1150

Peso a secco (Kg): 480

Portata (Kg): 800

Capacità di carico in piano (Kg): 800

motore idraulico: EPRM.L315





Luce min. dal suolo (mm): 120
Misura cingolo (mm): 180x72x37
Velocità massima (km/h): 2,3/3,2
Pompe idrauliche: PLP 10-4 3/4 UNITA
Cilindrata pompe: 3/4 unita x 4cc/giro
Pressione olio: 130 bar
Pendenza consentita % (incl.): 46% (25°)

