



PRAMAC GGW35G

Gruppo Elettrogeno Gas Naturale 35KVA Silenziato

Product price:

44.470,00 € tax excluded

Product description:

GENERATORE A GAS NATURALE PRAMAC GGW35G 35KVA SILENZIATO

Il PRAMAC GGW35G è un generatore a gas naturale silenzioso da 35KVA, progettato per garantire la massima efficienza e affidabilità in applicazioni industriali e commerciali. Dotato di un motore a gas naturale Generac, questo generatore offre prestazioni eccellenti con bassi consumi e un impatto ambientale ridotto.

Caratteristiche tecniche del generatore a gas naturale PRAMAC GGW35G:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza continua: 32 kVA / 26 kW

Potenza massima: 35 kVA / 28 kW

Motore: GENERAC

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico / Automatico

Carburante: Gas naturale

Tensione disponibile ai morsetti: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Regolatore di tensione: AVR

Pressione acustica: 67 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 2760 mm

Larghezza: 1130 mm

Altezza: 1810 mm

Peso a secco: 1250 Kg

Massima efficienza con la tecnologia Generac

Generatore di gas naturale con costi operativi ridotti





Versione silenziata con cofanatura per un funzionamento silenzioso

Sistema di controllo avanzato per un monitoraggio intelligente

Potenza affidabile da 35 kVA per applicazioni critiche

OTTIMIZZATO PER L'USO IN RISERVA BASSO IMPATTO AMBIENTALE: Il nostro sistema garantisce basse emissioni senza utilizzare la tecnologia SCR (Riduzione Catalitica Selettiva). Elimina i problemi di perdite di gasolio.

DURATA DI FUNZIONAMENTO PRATICAMENTE ILLIMITATA: elimina la necessità di rifornimento iniziale. Elimina il limite di tempo di funzionamento legato alla capacità del serbatoio del carburante.

INSTALLAZIONE A TETTO: Semplifica il sistema di rifornimento automatico

Potenza e prestazioni

Il PRAMAC GGW35G fornisce 35 kVA in emergenza (ESP) e 32 kVA in servizio continuo (PRP), con una tensione di 230/400 V e una frequenza di 50 Hz. La regolazione della tensione è gestita da un sistema elettronico AVR, che garantisce un'alimentazione stabile e sicura.

Efficienza del motore Generac

Equipaggiato con un motore Generac a 4 cilindri in linea, il generatore silenziato a gas naturale da 35 kVA garantisce un funzionamento regolare a 1500 giri/min, con iniezione elettronica e sistema di raffreddamento a liquido. Il consumo ottimizzato consente un'elevata autonomia, con soli 7,73 sm³/h al 75% di PRP.

Scocca silenziata e struttura robusta

Il PRAMAC GGW35G è disponibile in versione carenata, con una solida struttura in lamiera zincata e materiale fonoassorbente ad alte prestazioni, che riduce il livello di rumore a soli 67 dB(A) a 7 metri. Lo scarico è diretto verso l'alto, garantendo una dispersione ottimale dei gas di combustione.

Sistema di controllo intelligente

Questo generatore silenziato a gas naturale da 35 kVA è dotato del controller Power Zone® Pro, che offre:





Monitoraggio avanzato dei parametri di funzionamento

Protezioni per motore e alternatore

Controllo digitale del regolatore del motore

Comunicazione remota tramite Modbus® RTU e TCP/IP

Display touchscreen a colori con diagnostica in tempo reale

Sicurezza e affidabilità

Il PRAMAC GGW35G è progettato per garantire la massima sicurezza con:

Protezione IP23 per la resistenza alle condizioni ambientali

Sistema di isolamento dalle vibrazioni per una maggiore durata

Valvola di intercettazione del carburante e regolatore di pressione elettronico

Protezione contro sovratensioni, sovracorrenti e cortocircuiti

Se stai cercando Per un generatore silenziato a gas naturale da 35 kVA di alta qualità, il PRAMAC GGW35G è la scelta ideale per garantire potenza continua e sicurezza in qualsiasi situazione.

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche diverse? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori PRAMAC o di altri marchi specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 28

Potenza uso continuativo trifase (KW): 26

Potenza massima trifase (KVA): 35

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 32

Carburante: Gas Naturale

Frequenza (Hz): 50





Tensione (V): 230 / 400
Motore: GENERAC
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico / Automatico
Cilindrata (cm³): 4450
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECP32 1S4 C
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2760
Larghezza (mm):
Altezza (mm): 1810
Peso a secco (Kg): 1250
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Consumo Gas Naturale (sm³/hr): 8.2 al 75% del carico Mass.
Consumo Gas Naturale (sm³/hr): 7.73 al 75% del carico Continuo

