



# MOSA GM 7-200 KBT MOTOSALDATRICE 7KVA STAGEV

**Product price:**

**1.785,00 € tax excluded**

## **Product description:**

MOSA GM 7-200 KBT MOTOSALDATRICE 7KVA STAGEV

Motosaldatrice MOSA GM 7-200 KBT: Potenza e Versatilità per ogni Lavoro

La MOSA GM 7-200 KBT MOTOSALDATRICE 7KVA è la soluzione ideale per professionisti che cercano una macchina potente, versatile e affidabile. Questo generatore di corrente e saldatrice combinati, alimentato a benzina, offre prestazioni eccezionali sia in monofase (4 KVA) che in trifase (7 KVA di potenza massima).

Equipaggiata con un robusto motore KOHLER CH 440 COMMAND PRO da 429 cm<sup>3</sup> e 3000 giri/min, raffreddato ad aria, garantisce un funzionamento stabile e duraturo. Con un avviamento a strappo, questa motosaldatrice è pronta all'uso in ogni situazione. Il serbatoio da 7 litri assicura un'autonomia di lavoro prolungata, con un consumo di 4.4 L/h a pieno carico.

Come saldatrice, la MOSA GM 7-200 KBT si distingue per la sua capacità di generare una corrente continua CC (da 40A a 200A), perfetta per saldature di alta qualità con il metodo SMAW. La tensione d'innescio di 85V facilita l'inizio della saldatura, anche in condizioni difficili.

Grazie alle prese da 400V 16A e 230V 16A, si adatta a una vasta gamma di utensili elettrici, rendendola un vero e proprio "due in uno" per cantieri, officine o lavori sul campo. Con un peso a secco di 102 kg e dimensioni compatte (870x525x612 mm), è facilmente trasportabile. La bassa rumorosità, con una pressione acustica di soli 74 dB(A) a 7 metri, la rende adatta anche in contesti dove il rumore è un fattore critico.





Conforme alla normativa Stage 5 sulle emissioni, la MOSA GM 7-200 KBT MOTOSALDATRICE 7KVA non solo offre prestazioni di alto livello, ma rispetta anche l'ambiente. Scegli la potenza e l'affidabilità per i tuoi progetti più esigenti.

### **Caratteristiche Tecniche:**

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase: 4 KVA

Potenza massima trifase: 7 KVA

Potenza uso continuativo trifase: 6.5 KVA

Carburante: Benzina

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 230 V / 400 V

Configurazione prese: 1x 400V 16A 3P +N+T CEE, 1x 230V 16A 2P+T CEE

Motore: KOHLER CH 440 COMMAND PRO

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: A strappo

Cilindrata: 429 cm<sup>3</sup> (0.429 lt.)

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: SINCRONO TRIFASE, AUTOECCITATO

Corrente di saldatura: 40A / 21.6V ÷ 200A / 20V

Tensione d'innescio: 85 V

Capacità serbatoio carburante: 7 L

Consumo: 4.4 lt./h (al 100% del carico)

Potenza acustica: 97 dB(A)





Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 870 mm

Larghezza: 525 mm

Altezza: 612 mm

Peso a secco: 102 Kg

Tipo di corrente di saldatura: CC

Tipo di saldatura: SMAW

Marca Motore: Kohler

Normativa Emissioni: Stage 5

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma MOSA o di altri brand specializzati nel settore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4

Potenza massima trifase (KVA): 7

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 6.5

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1x 400V 16A 3P +N+T CEE 1x 230V 16A 2P+T CEE

Motore: KOHLER CH 440 COMMAND PRO

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: A strappo

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 429 cm<sup>3</sup> (0.429 lt.)

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: ALTERNATORE SINCRONO TRIFASE, AUTOECCITATO

Corrente di saldatura (A): 40A / 21.6V ÷ 200A / 20V





Tensione d'innesco (V): 85  
Tipo di corrente di saldatura: CC  
Tipo di saldatura: SMAW  
Capacità serbatoio carburante (L): 7  
Consumo (L/h): 4.4 lt./h -al 100% del carico  
Potenza acustica: 97 dB(A)  
Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza (mm): 870  
Larghezza (mm): 525  
Altezza (mm): 612  
Peso a secco (Kg): 102  
Marca Motore: Kohler

