



Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P Supersilent ACP

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 26
Potenza uso continuativo trifase (KW): 24.4
Potenza massima trifase (KVA): 32.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Configurazione prese: 1 x 400V 63A 3P+N+T
Motore: PERKINS 1103A-33G, aspirato naturalmente
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3300
Numero cilindri: 3
Disposizione cilindri: In linea
Capacità olio (L): 8.3
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECP28-VL/4, senza spazzole
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 68
Consumo (L/h): 5.4 al 75% del carico / 7.1 al 100% del carico
Autonomia (h): 12.6 al 75% del carico / 9.6 al 100% del carico
Potenza acustica: 93 dB(A)
Pressione acustica: 64 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2000
Larghezza (mm): 920
Altezza (mm): 1310
Peso a secco (Kg): 877
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì





Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Perkins

