



PRAMAC GSW510DO APERTO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO (ACP)

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 406.58

Potenza uso continuativo trifase (KW): 368.09

Potenza massima trifase (KVA): 508.23

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 460.11

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: Doosan DP158LC, aspirazione turbo intercooled

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 14618

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Mecc Alte ECO40-3S/4, senza spazzole

Numero poli: 4





Capacità serbatoio carburante (L): 636
Consumo (L/h): 76.5 al 75% del carico / 103.4 al 100% del carico
Autonomia (h): 8.3 al 75% del carico / 6.1 al 100% del carico
Lunghezza (mm): 3500
Larghezza (mm): 1500
Altezza (mm): 2100
Peso a secco (Kg): 3400
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Doosan

