



PRAMAC GSW80I COFANATO CON QUADRO COMANDO MANUALE

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 65.94

Potenza uso continuativo trifase (KW): 59.95

Potenza massima trifase (KVA): 82.42

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 74.94

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: FPT NEF45SM2A, aspirazione turbocharged

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 4500

Numero cilindri: 4

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 12.8





Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Mecc Alte ECO/P32-3L/4, senza spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 209

Consumo (L/h): 12.8 al 75% del carico / 17.2 al 100% del carico

Autonomia (h): 16.3 al 75% del carico / 12.2 al 100% del carico

Potenza acustica: 94 dB(A)

Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2400

Larghezza (mm): 1000

Altezza (mm): 1530

Peso a secco (Kg): 1426

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: FPT Iveco

