



PRAMAC PX4000 Gruppo elettrogeno 2.7 KW con AVR

Product price:

413,00 € tax excluded

Product description:

PRAMAC PX4000 GRUPPO ELETTROGENO 2.7 KW CON AVR

Il PRAMAC PX4000 gruppo elettrogeno monofase da 2,7 KW è dotato di motore a benzina con regime di 3000 giri/min. Il gruppo elettrogeno PRAMAC PX4000 è equipaggiato con avviamento manuale a strappo con meccanismo autoavvolgente. L'alternatore del gruppo PRAMAC PX4000 è provvisto di regolatore di tensione AVR. Il motore a benzina Pramac conferisce al gruppo elettrogeno PX4000 elevata affidabilità, essendo costruito e progettato con materiali di alta qualità.

Grazie al suo peso molto ridotto e alle dimensioni compatte, è facile da trasportare dove più serve. Il generatore monofase PRAMAC PX4000 è adatto per uso esterno in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'aperto di tipo hobbistico.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC PX4000 AVR:

- Potenza massima monofase: 2,7 KW
- Potenza in uso continuo monofase: 2,3 KW
- Carburante: Benzina
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Motore: PRAMAC AP170F
- Avviamento: A strappo (recoil)
- Consumo: 1,29 Lt/h al 100% del carico
- Lunghezza: 600 mm
- Larghezza: 439 mm
- Altezza: 588 mm
- Peso: 53 Kg
- Regolatore di tensione: AVR





QUADRO COMANDI

Comandi:

- Chiave di accensione: OFF - ON

Strumenti:

- Voltmetro
- Amperometro
- Frequenzimetro
- Indicatore livello carburante

Protezioni:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

Prese:

N.2 SCHUKO 230V 16A IP54

Il generatore monofase PRAMAC PX4000 è un gruppo elettrogeno a benzina e rappresenta una delle ultime innovazioni Pramac per garantire un elevato livello di qualità e prestazioni a un prezzo competitivo. Il gruppo elettrogeno PRAMAC PX4000 è compatto, efficiente e facile da usare. È perfetto per tutte le vostre applicazioni semi-professionali.

Se state cercando un gruppo elettrogeno come il PRAMAC PX4000 AVR monofase, vi consigliamo di consultare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che meglio risponde alle vostre esigenze.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2.7

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.3

Potenza massima monofase (KVA): 3

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.5

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A SCHUKO IP54





Motore: PRAMAC AP170F, aspirato naturalmente
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: A strappo
Cilindrata (cm³): 208
Capacità olio (L): 0.6
Raffreddamento: Aria
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 18.5
Consumo (L/h): 0.96 al 75% del carico / 1.29 al 100% del carico
Autonomia (h): 19.27 al 75% del carico / 14.34 al 100% del carico
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 600
Larghezza (mm): 439
Altezza (mm): 588
Peso a secco (Kg): 53
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: PRAMAC
Video: 0FIbtCzOIWA

