



Gruppo elettrogeno PRAMAC P12000

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 7.28

Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.8

Potenza massima monofase (KVA): 9.1

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 8.5

Potenza massima trifase (KW): 12.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 9.6

Potenza massima trifase (KVA): 15.8

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE

Motore: Hatz 2G40, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 997

Capacità olio (L): 2.5

Raffreddamento: Aria

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 17

Consumo (L/h): 2.74 al 75% del carico / 3.66 al 100% del carico

Autonomia (h): 6.20 al 75% del carico / 4.64 al 100% del carico

Potenza acustica: 97 dB(A)

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1270

Larghezza (mm): 610

Altezza (mm): 816

Peso a secco (Kg): 275

Silenziato: Sì





Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Compound
Marca Motore: Hatz

