



Gruppo elettrogeno PRAMAC P4500

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC P4500 Monofase 3,1 KW

Gruppo elettrogeno PRAMAC P4500 monofase da 3,1 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P4500 è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P4500 è con regolatore di tensione a condensatore. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno P4500 **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alle sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P4500 monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P4500 Monofase:

Potenza massima Monofase: 3.7 KW

Potenza uso continuo Monofase: 3.1 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar L70N Electric

Avviamento: Elettrico

Consumo: 1.24 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 800 mm

Larghezza: 520 mm

Altezza: 690 mm

Peso: 99 Kg

PANNELLO DI CONTROLLO

Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START
- CONNettore per AMF/RSS

Strumentazione:

- Voltmetro





Protezioni:

- Magnetotermico
- Copertura IP55 (Magnetotermico)
- Protezione differenziale (DPP)
- Bassa pressione olio

Prese:

- N.1 SCHUKO 230V 16A IP54
- N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44
- N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P4500 è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P4500 con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.

Il gruppo elettrogeno P4500 è equipaggiato con componenti di prima qualità completo di protezioni e strumentazione.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P4500 monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.7

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.1

Potenza massima monofase (KVA): 4.1

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Motore: Yanmar L70N Electric, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 320

Capacità olio (L): 1.1





Raffreddamento: Aria

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 18

Consumo (L/h): 0.93 al 75% del carico / 1.24 al 100% del carico

Autonomia (h): 19.35 al 75% del carico / 14.52 al 100% del carico

Potenza acustica: 96 dB(A)

Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 800

Larghezza (mm): 520

Altezza (mm): 690

Peso a secco (Kg): 99

Silenziato: Sì

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Condensatore

Marca Motore: Yanmar

