



PRAMAC P6000 Gruppo elettrogeno Monofase DPP, AVR

Product price:

2.957,00 € tax excluded

Product description:

PRAMAC P6000 GRUPPO ELETTOGENO MONOFASE 5.3 KW SUPERSILENZIATO DDP, AVR

PRAMAC P6000 Gruppo elettrogeno monofase da 5,3 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 è con spazzole e con regolatore di tensione a AVR (Opzionale). Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno P6000 AVR molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Il PRAMAC P12000 può essere scelto con o senza AVR.

Grazie alla sua cofanatura si può considerare supersilenziato e con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 AVR monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 Monofase:

Potenza massima Monofase: 5.3 KW

Potenza uso continuo Monofase: 4.3 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar L100N Electric

Avviamento: Elettrico

Consumo: 1.94 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 990 mm

Larghezza: 602 mm

Altezza: 826 mm

Peso: 186 Kg

AVR (Opzionale)





PANNELLO DI CONTROLLO

Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START
- CONNettore per quadro automatico AMF/RSS

Strumentazione (DGT):

- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Contaore

Protezioni:

- Magnetotermico
- Protezione differenziale (DPP)
- Bassa pressione olio

Prese:

- N.1 SCHUKO 230V 16A IP54
- N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44
- N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P6000 è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P6000 con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.

Il gruppo elettrogeno P6000 è equipaggiato con componenti di prima qualità completo di protezioni e strumentazione.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P6000 monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.3

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.3

Potenza massima monofase (KVA): 5.9

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.8

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A





SCHUKO

Motore: Yanmar L100N Electric, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 435

Capacità olio (L): 1.6

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 24

Consumo (L/h): 1.46 al 75% del carico / 1.94 al 100% del carico

Autonomia (h): 16.44 al 75% del carico / 12.37 al 100% del carico

Potenza acustica: 93 dB(A)

Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 990

Larghezza (mm): 602

Altezza (mm): 826

Peso a secco (Kg): 186

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar

