



Gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s Monofase

Product price:

5.013,75 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s Monofase 5,4 KW Supersilenziato

Gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s monofase da 5,4 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s è con regolatore di tensione a condensatore. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno P6000s **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alla sua cofanatura si può considerare **supersilenziato** e con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s Monofase:

Potenza massima Monofase: 5.4 KW

Potenza uso continuo Monofase: 4.4 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar L100N Electric

Avviamento: Elettrico

Consumo: 1.94 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 970 mm

Larghezza: 580 mm

Altezza: 927 mm

Peso: 203 Kg

PANNELLO DI CONTROLLO

Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START
- CONNettore per quadro automatico AMF/RSS





Strumentazione:

- Voltmetro

Protezioni:

- Magnetotermico
- Protezione differenziale (DPP)
- Scheda protezione motore: Bassa pressione olio; Alta temperatura motore; Riserva carburante; Guasto carica batteria

Prese:

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54

N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44

N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P6000s è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P6000s con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.

Il gruppo elettrogeno P6000s è equipaggiato con componenti di prima qualità completo di protezioni e strumentazione.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P6000s monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.4

Potenza massima monofase (KVA): 5.9

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.9

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Motore: Yanmar L100N Electric, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico





Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 435
Capacità olio (L): 1.6
Raffreddamento: Aria
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 19
Consumo (L/h): 1.45 al 75% del carico / 1.94 al 100% del carico
Autonomia (h): 13.10 al 75% del carico / 9.79 al 100% del carico
Potenza acustica: 84 dB(A)
Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 970
Larghezza (mm): 580
Altezza (mm): 927
Peso a secco (Kg): 203
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Condensatore
Marca Motore: Yanmar

