



# Gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 Trifase

## Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4.32

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4

Potenza massima monofase (KVA): 5.4

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5

Potenza massima trifase (KW): 8.5

Potenza uso continuativo trifase (KW): 7.3

Potenza massima trifase (KVA): 10.6

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 9.1

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 2 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Motore: Lombardini 25LD330, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 654

Capacità olio (L): 1.8

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 24

Consumo (L/h): 2.18 al 75% del carico / 2.91 al 100% del carico

Autonomia (h): 11.01 al 75% del carico / 8.25 al 100% del carico

Potenza acustica: 97 dB(A)

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 990

Larghezza (mm): 602

Altezza (mm): 826

Peso a secco (Kg): 207





Silenziato: Sì

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Lombardini

