



HONDA Motore GX630RH VXF

Product description:

HONDA GX630RH VXF

I motori GX630 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine professionali nei settori della cantieristica, generatori di corrente, ed altre applicazioni industriali.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Il sistema a fasatura variabile (digital CDI) garantisce maggiore potenza, consumi ridotti, e basse emissioni.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti al mondo.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Colore: Rosso

Marmitta: Optional

Protezione marmitta: Optional

Filtro aria: Doppio elemento

Oil Alert: Stop automatico

Avviamento elettrico

Quadro di comando

Bobina di ricarica: 20A

Comando Starter: Manuale

Applicazione suggerita: Generatore

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina





Motore: OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa
Accensione: Digital CDI con anticipo accensione variabile
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 688
Numero cilindri: 2
Disposizione cilindri: A V di 90°
Capacità olio (L): 1.9
Raffreddamento: Aria forzata
Alesaggio per corsa (mm): 2 / 78 x 72
Rapporto di compressione: 9.3 : 1
Potenza netta (kW): 15.5
Potenza nominale continua: 10.5 KW (14.1 HP) / 3000 giri/min - 12.0 KW (16.1 HP) / 3600 giri/min
Coppia massima: 48.3 Nm / 4.93 kgfm / 2500 giri/min
Lubrificazione: Forzata
Carburatore: A doppio corpo, solenoide interruzione erogazione carburante
Consumo (L/h): 6
Lunghezza (mm): 405
Larghezza (mm): 410
Altezza (mm): 438
Peso a secco (Kg): 44.4

