



WFM ME300-WJ

Product description:

Serie MASTER-ONE

Gruppi elettrogeni con motore diesel Perkins o John Deere, in robusto telaio superinsonorizzato con vasca raccolta liquidi motore, potenze da 33 a 50 KVA, monofase/trifase, 1500 giri/min., avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie. Per uso prettamente professionale da cantiere edile o in tutte quelle situazioni dove l'uso è continuativo e gravoso, anche in caso di blackout.

Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- Motore originale 1500 giri/min Perkins o John Deere
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore Mecc Alte o Leroy Somer
- Serbatoio maggiorato da 135 lt. per ampia autonomia
- Vasca raccolta liquidi motore
- Avviamento elettrico

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 8.8

Potenza uso continuativo monofase (KW): 7.9

Potenza massima monofase (KVA): 11

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 9.9

Potenza massima trifase (KW): 26.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 24

Potenza massima trifase (KVA): 33

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30

Carburante: Diesel





Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: John Deere 3029 DF 128, aspirato naturalmente
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 2900
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECO 28 VL4, senza spazzole
Numero poli: 4
Alesaggio per corsa (mm): 106 x 110
Capacità serbatoio carburante (L): 135
Consumo (L/h): 7 al 100% del carico
Autonomia (h): 19.28 al 100% del carico
Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1940
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1480
Peso a secco (Kg): 960
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: John Deere

