



WFM EG 300-T4

Product description:

Serie ECOGEN

Gruppi elettrogeni collegabili al cardano del trattore, in telaio su slitta dotato di attacco universale a tre punti per collegamento al sollevatore del trattore, compreso di quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Caratteristiche principali:

- Telaio su slitta di appoggio
- Attacco universale a tre punti
- Alternatore di primaria marca italiana con moltiplicatore aggiunto
- Quadro elettrico con prese e protezioni
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 8

Potenza massima monofase (KVA): 10

Potenza massima trifase (KW): 24

Potenza massima trifase (KVA): 30

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 63A 5P CEE - 1 x 230V 16A 5P CEE

Giri motore (giri/min): 1500

Capacità olio (L): 0.5

Giri presa di forza (giri/min): 430

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 1100

Larghezza (mm): 800





Altezza (mm): 910
Peso a secco (Kg): 200
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: No
Super silenziato: No

