



WFM C228-TDE

Product description:

WFM C228-TDE MOTOSALDATRICE 8KVA

WFM C228-TDE è un motosaldatore dotato di un motore a benzina Lombardini 25LD425, in grado di erogare una potenza trifase di 8KVA.

WFM C228-TDE è una motosaldatrice con corrente di saldatura da 160 a 220A max, con motore benzina o diesel a 3000 giri/min.

WFM C228-TDE è una motosaldatrice raffreddata ad aria, con telaio aperto complete di avviamento a strappo auto avvolgente oppure a chiave compresa batteria in base ai modelli e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Non destinati all'utilizzo all'esterno.
Rumorosità non conforme alla direttiva 2000/14/CE.

Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione robusto
- Motore originale Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana con saldatrice incorporata
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido o manuale con auto avvolgente, in base ai modelli
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE WFM C228-TDE

Output massima Monofase: 2.5 KW
Output massima Monofase: 3.2 KVA
Output massima Trifase: 6.4 KW
Output massima Trifase: 8 KVA
Carburante: Diesel





Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Lombardini 25LD425
Avviamento: Elettrico
Corrente saldatura: 220 A (max) - 180 A (60%)
Tensione d'innescio: 73 V
Diametro elettrodi: 1.5 mm - 5 mm
Consumo: 3 Lt al 100% del carico
Lunghezza: 800 mm
Larghezza: 550 mm
Altezza: 720 mm
Peso: 205 Kg

Siete alla ricerca di una saldatrice con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma di WFM e di altre marche specializzate.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 2.5
Potenza massima monofase (KVA): 3.2
Potenza massima trifase (KW): 6.4
Potenza massima trifase (KVA): 8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Motore: Lombardini 25LD425
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 851
Numero cilindri: 2
Capacità olio (L): 1.8
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Corrente di saldatura (A): 220 (max) - 180 al 60%
Tensione d'innescio (V): 73
Diametro elettrodi (mm): 1.5 - 5
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 3 al 100% del carico
Autonomia (h): 6.66 al 100% del carico





Potenza acustica: 105 dB(A)
Pressione acustica: 80 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 800
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 720
Peso a secco (Kg): 205
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: No
Super silenziato: No

