



WFM B7000-DE AVR

Product description:

GENERATORE WFM B7000-DE AVR

Il Generatore WFM B7000-DE è dotato di un motore Lombardini 15LD440 alimentato a Diesel, capace di erogare una potenza di 6KVA.

Il Generatore WFM B7000-DE può essere fornito in versione aperta su base o in telaio insonorizzato con potenze di 6KVA monofase, 3000 giri/min.

Il motore Lombardini 15LD440 è a raffreddamento ad aria con avviamento a strappo autoavvolgente oppure a chiave, compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Indispensabili per utenze elettroniche in quanto tutti provvisti di stabilizzatore di tensione in uscita inferiore all'1%.

Conformità alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità in base al modello.

Allestimento completo e di gradevole design, si abbinano a diversi accessori quale il quadro ad intervento automatico per intervento in caso di blackout. Completati di serbatoio da 20 Lt per ampia autonomia di esercizio.

Il generatore WFM B7000-DE è dotato di telaio di protezione aperto o insonorizzato, protezione basso livello olio, marmitta silenziatrice, alternatore di primaria marca italiana.

Il generatore FM B7000-DE è in oltre dotato di regolatore di tensione AVR. L' AVR è un acronimo che sta per Automatic Voltage Regulator (Regolatore di Tensione Automatico) . E' un dispositivo elettronico in grado di stabilizzare la tensione di uscita di un gruppo elettrogeno entro un range dell'1%, il che lo rende adatto anche per alimentare attrezzature elettroniche come elettrodomestici, computer, utensili con elettronica sofisticata.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE WFM B7000-DE:

Potenza massima Monofase: 4.8KW

Potenza massima Monofase: 6KVA

Carburante: Diesel





Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Lombardini 15LD440
Avviamento: Elettrico
Consumo: 2 Lt al 100% del carico
Lunghezza: 800 mm
Larghezza: 550 mm
Altezza: 670 mm
Peso: 131 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della WFM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4.8
Potenza massima monofase (KVA): 6
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE
Motore: Lombardini 15LD440
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 436
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 2
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 2 al 100% del carico
Autonomia (h): 10 al 100% del carico
Potenza acustica: 105 dB(A)
Pressione acustica: 80 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 800
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 670
Peso a secco (Kg): 131
Silenziato: No
Super silenziato: No





Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Lombardini

