



# MASE FX 80 H/A GENERATORE 7 KVA MONOFASE STAGE V

Product price:

**3.225,00 € tax excluded**

## Product description:

MASE FX 80 H/A GENERATORE 7 KVA MONOFASE STAGEV

MASE FX 80 H/A è un generatore monofase, dotato di motore Honda GX390 **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 7KW.

Il MASE FX 80 H/A fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Dotto di avviamento Elettrico questo gruppo è estremamente facile da utilizzare e essendo molto silenzioso con i suoi soli 74 dB(A) di emissione acustica registrati a 7 metri è impiegabile anche in centri urbani, stanze chiuse o in ogni circostanza dove un alto inquinamento acustico potrebbe creare disagi e problemi.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE FX 80 H/A monta un motore Honda GX390 a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**, sono dotati inoltre di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Caratteristiche tecniche MASE FX 80 H/A





Tipo di fase: Monofase  
Potenza Continua: 6 KVA / 4.8 KW  
Potenza Massima: 7 KVA / 5.6 KW  
Tensione VAC: 230 V  
Frequenza (Hz): 50  
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)  
Quadro avviamento: Elettrico  
Motore: Honda GX390  
Normativa emissioni: StageV  
Giri al minuto: 3000 rpm  
Alimentazione: Benzina  
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V  
Capacità serbatoio: 6,1 l  
Autonomia: 1.8 h al 75% del carico  
Consumo: 3.3 l/h al 75% del carico  
Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 725 mm  
Larghezza: 515 mm  
Altezza: 585 mm  
Peso netto: 93 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 5.6  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.8  
Potenza massima monofase (KVA): 7  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V  
Motore: Honda GX390, 4 tempi  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 389  
Numero cilindri: 1





Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Sincrono  
Capacità serbatoio carburante (L): 6.1  
Consumo (L/h): 3.3 al 75% del carico  
Autonomia (h): 1.8 al 75% del carico  
Potenza acustica: 99 dB(A)  
Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 725  
Larghezza (mm): 515  
Altezza (mm): 585  
Peso a secco (Kg): 93  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)  
Marca Motore: Honda

