



# MASE SILENT 8000 B/A GENERATORE 7 KVA MONOFASE STAGE V AVR

Product price:

**4.222,50 € tax excluded**

## Product description:

MASE SILENT 8000 B/A GENERATORE 7 KVA MONOFASE STAGE V AVR

MASE SILENT 8000 B/A è un generatore monofase dotato di motore Honda GX390 OHV StageV alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 7 KVA.

Il generatore MASE SILENT 8000 B/A fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE SILENT 8000 B/A monta un motore Honda GX390 OHV StageV a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**, sono dotati inoltre di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

MASE SILENT 8000 B/A sono studiati per applicazioni fisse e per soddisfare ogni esigenza, questi generatori si distinguono per affidabilità e silenziosità. I gruppi prevedono l'avviamento elettrico e la predisposizione per il funzionamento con centralina automatica. I MASE SILENT 8000 B/A sono dotati di **serbatoio da 10.5 litri** con un ampio tappo che risulta comodo da svitare anche con guanti da lavoro

MASE SILENT 8000 B/A ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie all' Honda GX390 OHV StageV che permette di erogare una potenza massima di 7 KVA.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno MASE SILENT 8000 B/A è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile",





come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Il gruppo elettrogeno viene fornito con:

- Arresto automatico per basso livello olio
- Batteria 12 V incorporata
- 1 presa monofase CEE 230V - 16A
- 1 presa monofase CEE 230V - 32A
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale salvavita
- Voltmetro
- Conta-ore
- Ruotini fissi e maniglie occultabili per la movimentazione

#### CARTTERISTICHE TECNICHE MASE SILENT 8000 B/A

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua: 6.3 KVA / 5 KW

Potenza Massima: 7 KVA / 5.6 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: AVR

Quadro avviamento: Elettrico

Motore: Honda GX390

Normativa emissioni: Stage V

Giri al minuto: 3000 rpm

Alimentazione: Benzina

Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V

Capacità serbatoio: 10.5 l

Autonomia: 3.2 h al 75% del carico

Consumo: 3.3 l/h al 75% del carico

Pressione acustica: 61 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 1059 mm

Larghezza: 670 mm

Altezza: 740 mm

Peso netto: 138 Kg

Cerchi un generatore di corrente con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di prodotti MASE o di altri brand specializzati nel settore

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.





**Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5

Potenza massima monofase (KVA): 7

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.3

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V

Motore: Honda GX390, 4 tempi, OHV, aspirato naturalmente

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 390

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 10.5

Consumo (L/h): 3.3 al 75% del carico

Autonomia (h): 3.3 al 75% del carico

Potenza acustica: 86 dB(A)

Pressione acustica: 61 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1059

Larghezza (mm): 670

Altezza (mm): 740

Peso a secco (Kg): 138

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Honda

