



MASE MPF 33 BA GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 33KVA AVR

Product price:

12.600,00 € tax excluded

Product description:

MASE MPF 33 BA GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 33KVA AVR

MASE MPF 33 BA è un gruppo elettrogeno monofase/trifase, è dotato di motore Yanmar 4TNV98 alimentato a Diesel, capace di erogare una potenza di 33 KVA.

Questo gruppo elettrogeno è dotato di **avviamento elettrico** con batteria da 12 V, ed un funzionamento con basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 6.4 litri/ora al 75% del carico, combinato con un capiente serbatoio di 40 l di capacità massima, vi darà una autonomia di circa 6 ore.

Il gruppo elettrogeno MASE MPF 33 BA è dotato di cabina insonorizzata, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23. Questa cabina consente un abbattimento incredibile di inquinamento acustico, fino ad ottenere una pressione acustica di soli 72 dB(A) registrati a 7 metri di distanza.

REGOLATORE DI TENSIONE AVR

Il Generatore MASE MPF 33 BA viene fornito completo di regolatore di tensione. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie all'AVR si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

PREDISPOSIZIONE QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Grazie a questo quadro e al tuo MASE MPF 33 BA con quadro di avviamento automatico non dovrai più preoccuparti dei black-out poiché, in caso di interruzione della rete elettrica, il gruppo si accenderà automaticamente e ti permetterà di continuare la tua attività normalmente.





Il quadro comandi del gruppo MASE MPF 33 BA è composto da:

- spie di segnalazione bassa pressione olio e alta temperatura acqua
- Voltmetro
- Contaore
- Interruttore magnetotermico differenziale
- Pulsante stop d'emergenza
- 1 presa trifase CEE 63A, 400V - 50 Hz
- 1 presa trifase CEE 16A, 400V - 50 Hz
- 2 prese monofase CEE 16A, 230V - 50 Hz
- Morsettiera per funzionamento in AMF/ATS

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE MPF 33 BA

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza Continua Monofase: 10 KVA / 8 KW

Potenza Massima Monofase: 11 KVA / 8.8 KW

Potenza Continua Trifase: 30 KVA / 24 KW

Potenza Massima Trifase: 33 KVA / 26.4 KW

Tensione VAC: 230 / 400V

Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: AVR

Quadro avviamento: Elettrico

Motore: Yanmar 4TNV98

Normativa emissioni: Non emissionato

Giri al minuto: 1500 rpm

Alimentazione: Diesel

Quadro prese: 2xCEE 16A 230V / 1xCEE 16A 400V / 1xCEE 63A 400V

Capacità serbatoio: 40 l

Autonomia: 6.25 h al 75% del carico

Consumo: 6.4 l/h al 75% del carico

Pressione acustica: 72 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 1640 mm

Larghezza: 770 mm

Altezza: 1076 mm

Peso netto: 690 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni MASE o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.





Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 8.8
Potenza uso continuativo monofase (KW): 8
Potenza massima monofase (KVA): 11
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10
Potenza massima trifase (KW): 26.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 24
Potenza massima trifase (KVA): 33
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 63A 3P+N+T - 1 x 400V 16A 3P+T - 2 x 230V 16A 2P+T
Motore: Yanmar 4TNV98, 4 tempi
Normativa Emissioni : Non Emissionato
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3319
Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 10
Raffreddamento: Acqua
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, senza spazzole
Numero poli: 4
Lubrificazione: Forzata
Capacità serbatoio carburante (L): 40
Consumo (L/h): 6.4 al 75% del carico
Autonomia (h): 6.25 al 75% del carico
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1640
Larghezza (mm): 770
Altezza (mm): 1076
Peso a secco (Kg): 690
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Yanmar

