



GENSET PTO 50

Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico. Grazie ad una gamma così' ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale. Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 14.64

Potenza massima monofase (KVA): 18.3

Potenza massima trifase (KW): 44

Potenza uso continuativo trifase (KW): 40

Potenza massima trifase (KVA): 55

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Presa di corrente trifase CEE 400 V 125 A+ Presa di corrente monofase CEE 230 V 32 A

Motore: Linz PRO22SA/4

Giri motore (giri/min): 1500

Alternatore: sincro quadrifilare senza spazzole

Giri presa di forza (giri/min): 440

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 1435

Larghezza (mm): 945

Altezza (mm): 809

Peso a secco (Kg): 440

Inverter: No





AVR: No
Compound: No
Silenziato: No
Super silenziato: No

