



GENSET PTO 63

Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico. Grazie ad una gamma così' ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale. Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 18.4
Potenza massima monofase (KVA): 23
Potenza massima trifase (KW): 55.44
Potenza uso continuativo trifase (KW): 50.4
Potenza massima trifase (KVA): 69.3
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 63
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Presa di corrente trifase CEE 400 V 125 A+ Presa di corrente monofase CEE 230 V 32 A
Motore: Linz PRO22SB/4
Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: sincro quadrupolare senza spazzole
Giri presa di forza (giri/min): 440
Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5
Lunghezza (mm): 1435
Larghezza (mm): 945
Altezza (mm): 809
Peso a secco (Kg): 460
Inverter: No





AVR: No
Compound: No
Silenziato: No
Super silenziato: No

