



GENSET LT10000K TORRE FARO LED 9KVA

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 7.2
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.4
Potenza massima monofase (KVA): 9
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A CEE
Motore: KUBOTA D1105-E
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1123
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP32
Classe di isolamento motore: H
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 360 W
Area illuminata (m²): 6000
Lumen totali (Lm): 264000
Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m): 8
Rotazione del palo: 340°
Dimensione aperta (mm): 2688 x 2614 x 8400
Dimensione chiusa (mm): 2688 x 1522 x 2394
Lunghezza da chiusa (mm): 2688
Larghezza da chiusa (mm): 1522
Altezza da chiusa (mm): 2394
Con generatore / Senza generatore: Con generatore





Trasportabilità: Carrello Traino Lento
Capacità serbatoio carburante (L): 100
Consumo (L/h): 2
Autonomia (h): 50
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Peso a secco (Kg): 670
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Torre faro
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Kubota

