



MASE MPL 33 I-SY GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 33KVA AVR

Product price:

13.875,00 € tax excluded

Product description:

MASE MPL 33 I-SY GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 33KVA AVR

Il Gruppo elettrogeno MASE MPL 33 I-SY trifase è dotato di motore Yanmar 4TNV98 alimentato a diesel, è capace di erogare una potenza massima trifase di 33 KVA completo di regolatore AVR.

Il MASE MPL 33 I-SY è composto da un alternatore sincrono con regolatore **AVR**, grazie al quale assicura una tensione stabile al $\pm 1\%$.

Il gruppo elettrogeno MASE MPL 33 I-SY è dotato di **avviamento elettrico** con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 6.4 litri/ora al 75% del carico.

Questo gruppo elettrogeno è dotato di cabina insonorizzata che gli consente di essere super silenziato, con una pressione acustica erogata di soli 71 dB(A) @ 7 m.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il gruppo e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

Regolatore di Tensione AVR

Il MASE MPL 33 I-SY è dotato di regolatore di tensione. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.





CARATTERISTICHE TECNICHE MASE MPL 33 I-SY

Tipo di fase: Monofase/Trifase
Potenza uso continuo Monofase: 10 KVA / 8 KW
Potenza massima Monofase: 11 KVA / 8.8 KW
Potenza uso continuo Trifase: 30 KVA / 24 KW
Potenza massima Trifase: 33 KVA / 26.4 KW
Motore: Yanmar 4TNV98
Giri motore: 1500 rpm
Normativa emissioni: Stage III
Avviamento: Elettrico
Carburante: Diesel
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 1 x 400V 63A / 1 x 400V 32A / 1 x 230V 32A / 1 x 230V 16A
Regolatore di tensione: AVR
Capacità serbatoio: 40 l
Autonomia al 75% del carico: 6.25 h
Consumo al 75% del carico: 6.4 Lt/h
Potenza acustica: 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Lunghezza: 1900 mm
Larghezza: 910 mm
Altezza: 1164 mm
Peso a secco: 690 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata dei gruppo elettrogeni MASE o di altri brand specializzati.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 8.8
Potenza uso continuativo monofase (KW): 8
Potenza massima monofase (KVA): 11
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10
Potenza massima trifase (KW): 26.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 24
Potenza massima trifase (KVA): 33
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50





Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 63A / 1 x 400V 32A / 1 x 230V 32A / 1 x 230V 16A
Motore: Yanmar 4TNV98
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3319
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L): 40
Consumo (L/h): 6.4 al 75% del carico
Autonomia (h): 6.25 al 75% del carico
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1900
Larghezza (mm): 910
Altezza (mm): 1164
Peso a secco (Kg): 690
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Yanmar

