



MASE MPL 50 I-SY GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 44KVA AVR

Product price:

15.675,00 € tax excluded

Product description:

MASE MPL 50 I-SY GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 44KVA AVR

Il Gruppo elettrogeno MASE MPL50I-SY trifase è dotato di motore Yanmar 4TNV98T alimentato a diesel, è capace di erogare una potenza massima trifase di 44 KVA completo di regolatore di tensione AVR.

Il MASE MPL50I-SY è composto da un alternatore sincrono con regolatore di tensione **AVR**, grazie al quale assicura una tensione stabile al $\pm 1\%$.

Il gruppo MASE MPL50I-SY è dotato di **avviamento elettrico** con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 8.1 litri/ora al 75% del carico.

Questo gruppo elettrogeno è dotato di cabina insonorizzata che gli consente di essere super silenziato, con una pressione acustica erogata di soli 70 dB(A) @ 7 m.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il gruppo e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE MPL50I-SY

Tipo di fase: Monofase/Trifase

Potenza uso continuo Monofase: 13.4 KVA / 10.7 KW

Potenza massima Monofase: 14.7 KVA / 11.8 KW

Potenza uso continuo Trifase: 40 KVA / 32 KW

Potenza massima Trifase: 44 KVA / 35.2 KW





Motore: Yanmar 4TNV98T
Giri motore: 1500 rpm
Normativa emissioni: Stage 0
Avviamento: Elettrico
Carburante: Diesel
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 1 x 400V 63A / 1 x 400V 32A / 1 x 230V - 32A / 1 x 230V - 16A
Regolatore di tensione: AVR
Capacità serbatoio: 40 l
Autonomia al 75% del carico: 5 h
Consumo al 75% del carico: 8.1 Lt/h
Potenza acustica: 95 dB(A) (70 dB(A) @ 7m)
Lunghezza: 1900 mm
Larghezza: 910 mm
Altezza: 1164 mm
Peso a secco: 735 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata dei gruppo elettrogeni MASE o di altri brand specializzati.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 35.2
Potenza uso continuativo trifase (KW): 32
Potenza massima trifase (KVA): 44
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 40
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 63A / 1 x 400V 32A / 1 x 230V - 32A / 1 x 230V - 16A
Motore: Yanmar 4TNV98T
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3319
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L): 40
Consumo (L/h): 8.12 al 75% del carico





Autonomia (h): 5 al 75% del carico
Potenza acustica: 95 dB(A)
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1900
Larghezza (mm): 910
Altezza (mm): 1164
Peso a secco (Kg): 735
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Yanmar

