



Motosaldatrice GENSET MPM 6-230 S-L

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 4
Potenza massima monofase (KVA): 5
Potenza massima trifase (KW): 4.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.32
Potenza massima trifase (KVA): 6
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5.4
Carburante: Diesel
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 230V 16A CEE
Motore: Lombardini 15LD440
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 442
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Asincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Regolazione di corrente (A): 20 - 210
Tensione d'innescio (V): 65
Diametro massimo elettrodo (mm): 6
Intermittenza: 210 A al 60% / 180 A al 100%
Capacità serbatoio carburante (L): 10.5
Consumo (L/h): 1.5
Autonomia (h): 7
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 907
Larghezza (mm): 630
Altezza (mm): 775





Peso a secco (Kg): 185

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Motosaldatrice

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Lombardini

