



TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2.8KVA

Product price:

555,00 € tax excluded

Product description:

TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2.8KVA

Il TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2.2KVA monofase con motore Honda da 3000 giri/minuto alimentato a benzina. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H3000 è facile da utilizzare ed è di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Il TECNOGEN H3000 è dotato di avviamento manuale a strappo con corda autoavvolgente. Questo TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2.2KVA è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabile motore Honda alimentato a benzina ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

Perché acquistare un TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2.2KVA?

Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H3000 è anche utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico. I generatori professionali sono macchine leggere, facili da trasportare, compatte e robuste, semplici da utilizzare e con bassi costi di gestione. Presentano, inoltre, un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Sul TECNOGEN H3000 è possibile installare dei ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carroponte oppure con una piccola gru.

Caratteristiche Tecniche TECNOGEN H3000 Gruppo elettrogeno 2.2KVA:

Potenza massima Monofase: 2.2 KW

Potenza massima Monofase: 2.8 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX160

Avviamento: Manuale

Lunghezza: 590 mm

Larghezza: 390 mm

Altezza: 380 mm





Peso: 36 Kg

Tutta la gamma TECNOGEN

I gruppi elettrogeni TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni TECNOGEN a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

Cerchi un modello diverso al TECNOGEN H3000 2.2KVA? Visita la sezione dedicata ai gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2.2

Potenza massima monofase (KVA): 2.8

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: HONDA GX160

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 163

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 3.6

Consumo (L/h): 0.9

Autonomia (h): 4

Potenza acustica: 96 dB(A)

Lunghezza (mm): 590

Larghezza (mm): 390

Altezza (mm): 380

Peso a secco (Kg): 36

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No





Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Honda

