



TECNOGEN H 8000E/A CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Product description:

TECNOGEN H 8000E/A CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Gruppi elettrogeni disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 kVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/ minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso.

Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.8

Potenza massima monofase (KVA): 7.2

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: HONDA GX390

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 389





Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 6.5
Consumo (L/h): 1.9
Autonomia (h): 3.42
Potenza acustica: 96 dB(A)
Lunghezza (mm): 780
Larghezza (mm): 520
Altezza (mm): 560
Peso a secco (Kg): 80
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Sì
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore: Honda

