



TECNOGEN H8000T

Gruppo Elettrogeno Trifase

7.5KVA

Product price:

1.334,00 € tax excluded

Product description:

TECNOGEN H8000 GRUPPO ELETTROGENO 3KVA

TECNOGEN H8000T GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 3KVA con potenza massima di 3kVA aperto TRIFASE con alimentazione a **benzina**, di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione.

TECNOGEN H8000T TRIFASE è dotato di PRESE

TECNOGEN H8000T TRIFASE

A quali esigenze risponde il TECNOGEN H8000T da 3KVA?

Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende.

Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000T TRIFASE è anche utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico. I generatori professionali sono macchine leggere, facili da trasportare, compatte e robuste, semplici da utilizzare e con bassi costi di gestione. Presentano, inoltre, un ottimo rapporto qualità/prezzo!!!!

COSA COMPONE UN TECNOGEN H8000T TRIFASE?

I componenti del gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000T sono:

- **il motore** , che genera l'energia meccanica a partire dal combustibile, Il motore in genere ha alimentazione benzina, diesel, a metano, a GPL oppure con carburanti meno diffusi come il biodiesel e la biomassa.
- **l'alternatore** , che converte l'energia meccanica in energia elettrica. Può essere a 2 o 4 poli, con l'eccitazione che avviene con o senza spazzole, regolatore di tensione AVR, a condensatore, compound, digital AVR.
- **il quadro elettrico** , che si occupa di distribuire l'energia elettrica prodotta dall'alternatore in





modo sicuro , provvedendo cioè sia alla protezione dei componenti del gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000T (allarmi olio , temperatura , carburante , ecc) sia alla protezione delle utenze che sono alimentate (interruttore magnetotermico e differenziale , interruttore arresto di emergenza , prese interbloccate , ecc)

- **il basamento** , su cui sono fissati , motore , alternatore e quadro . Il basamento è presente in tutti i gruppi elettrogeni sia di tipo aperto che chiuso, può essere fisso o montato su ruote e quindi carrellato.

- **la cofanatura** , presente solo nei gruppi elettrogeni chiusi , che in molti casi si occupa anche , attraverso materiali fonoassorbenti , di assicurare l'insonorizzazione. In questo caso il gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000T si dice silenziato o insonorizzato. Esistono diversi gradi di insonorizzazione, a seconda della quantità di materiale fonoassorbente utilizzato che vanno da semisilenziato a supersilenziato.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TECNOGEN H8000T TRIFASE

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 3.1

Potenza massima monofase (KVA): 3.8

Potenza massima trifase (KW): 6

Potenza massima trifase (KVA): 7.5

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: Honda GX390

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 389

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 6.5

Consumo (L/h): 1.9

Autonomia (h): 3.43

Potenza acustica: 96 dB(A)

Lunghezza (mm): 780

Larghezza (mm): 520

Altezza (mm): 560

Peso a secco (Kg): 78

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)





Marca Motore: Honda

